



Profilor Elast 35 Trend

CV-BELAG 200/300/400 CM BREIT

Objektbelag

Produkt: **Elast 35 Trend**

Belagsart/Konstruktion

Vinylbelag, heterogen

Beanspruchungsklasse



gewerblich Klasse 32

Gesamtstärke/Nutzschicht ca.	2,6/0,35 mm
Rückenausstattung / Träger	Kompakt I Schaum
Oberflächenvergütung	PU I Extra Matt Finish
Flächengewicht/ Gesamtgewicht ca.	1.800 g/m ²
Brandverhalten	C _{fi} -s1
Trittschallverbesserung ca.	18 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W) Bodenschutzmatte empfohlen
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,0104 m ² K/W 0,25 W/(m.K)
Rutschhemmung	DS / R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,35 mm
Chemikalieneinwirkung	gut**
<u>Lieferform:</u>	
Bahnen /	200 / *300 / 400 cm
Rolle ca.	30 lfm

Zusatzeignungen



* Breite tlw. je nach Dekor nur als volle Rolle ab Werk lieferbar (ca. 25-30 lfm). Lieferzeit auf Anfrage. Ab Lager lieferbare Ausführungen siehe Muster/Etikett.

** Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.