

# Profilor

BODENBELAG

## Profilor Elast 35 Turbo

### CV-BELAG 200/300/400 CM BREIT

### Objektbelag

Produkt: **Elast 35 Turbo**

Belagsart/Konstruktion

Vinylbelag, heterogen

Beanspruchungsklasse



gewerblich Klasse 31

Gesamtstärke/Nutzschicht ca.	2,75 / 0,35 mm
Rückenausstattung / Träger	Kompakt I Schaum
Oberflächenvergütung	PU   Hyper Guard+
Flächengewicht/Gesamtgewicht ca.	1.830 g/m <sup>2</sup>
Brandverhalten	B <sub>fl</sub> -s1
Trittschallverbesserung ca.	20 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W) Bodenschutzmatte empfohlen
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand/ Wärmeleitwert ca.	- 0,08W/(m.K)
Rutschhemmung	DS / R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,1ömm
Chemikalieneinwirkung	gut**
<u>Lieferform:</u>	
Bahnen /	200 / *300 / 400 cm!
Rolle ca.	25 lfm

Zusatzeignungen



\* Breite tlw. je nach Dekor nur als volle Rolle ab Werk lieferbar (ca. 25-30 lfm). Lieferzeit auf Anfrage. Ab Lager lieferbare Ausführungen siehe Muster/Etikett.

\*\* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.