



## Profilor Elast 40 Comfort-Tex

**CV-BELAG 200/300/400 CM BREIT**

### Objektbelag

Produkt: **Elast 40 Comfort-Tex**

Belagsart/Konstruktion

Vinylbelag, heterogen

Beanspruchungsklasse



gewerblich Klasse 32

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Gesamtstärke/Nutzschicht ca.!     | 2,8/0,40 mm                |
| Rückenausstattung / Träger!       | Tex I Textil               |
| Oberflächenvergütung!             | PU I Natural Feel          |
| Flächengewicht/Gesamtgewicht ca.! | 1.950 g/m <sup>2</sup>     |
| Brandverhalten!                   | Cfl-s1                     |
| Trittschallverbesserung ca.       | 17 dB                      |
| Stuhlrolleneignung                | geeignet (Typ W)           |
|                                   | Bodenschutzmatte empfohlen |
| Fußbodenheizung                   | geeignet                   |
| (Warmwasser)!                     | (max. 27 °C)               |
| Wärmedurchlasswiderstand/         | 0,0112 m <sup>2</sup> K/W  |
| Wärmeleitwert ca.!                | 0,25 W/(m • K)             |
| Rutschhemmung!                    | DS / R10                   |
| Lichtechtheit                     | ≥ Stufe 6!                 |
| Resteindruck!                     | ≤ 0,25 mm!                 |
| Chemikalieneinwirkung!            | sehr gut**                 |
| <u>Lieferform:</u>                |                            |
| Bahnen /                          | 200 / *300 / 400 cm        |
| Rolle ca.                         | 30 lfm                     |

Zusatzeignungen

