



STRONG SPC

VARIANT

Designboden mit Synchron-
poren-Optik (EIR) und integrierter
Trittschalldämmung

*Design floor with embossed in register optic (EIR)
and integrated impact sound reduction mat*



GLACIER OAK # M86264L-018B



ZION OAK # M86133-003



YOSEMITE OAK # M81243L-6



YELLOWSTONE OAK # M86264L-005



ARCHES OAK # M86264L-001



GRAND CANYON OAK # M86264L-012



GRAND TETON OAK # M86264L-006



BRYCE CANYON OAK # M86264L-010

Kollektionen | Collections

HOLZ | WOOD

Format Size (mm)	1220 x 230	
Gesamtstärke Total Thickness (mm)	4,8	
Vinyl-Nutzschicht Wear layer (mm)	0,3	
Vergütung Protective layer	UV	
Struktur Texture	EIR	
Gefaste Kanten Bevelled edges	Ja Yes	
Klicksystem Click system	Uniclic	
Integrierte Unterlegmatte Integrated underlay mat	Ja Yes	
1 Karton Pack	Stück Pcs	8
	m ²	2,245
	kg	21,23
1 Palette Pallet	Kartons Pack	36
	m ²	80,820
	kg netto kg net	764
Rutschhemmstufe Anti-slip category	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	EN 14041	DS
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	EN 423	Gut Good
Trittschallreduktion Sound reduction	ISO 140-8	18 dB
Brandverhalten Fire behaviour	BS EN 13501	B _n -s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Elektrische Fußbodenheizung Electric underfloor heating		Ja Yes
Nutzungs-kategorie Utilisation class		22+
Herstellergarantie Warranty	Wohnen Residential	15 Jahre Years
	Mittlere gewerbliche Nutzung Moderate commercial use	3 Jahre Years



Produced under license of Unilin - EP nr. 0843763 / U.S. patent nr. 6,006,486