

Treppensystem TS

Produktinformationen

Standardgrößen	100/110/120/130/140/150 cm × 50/33/25 cm
Sondergrößen	160–220 cm × 50/33/25 cm, andere Treppentiefen auf Anfrage
Ergänzungsteile	<ul style="list-style-type: none"> • Wandabschlusswinkel WP1 und WP2 (beidseitig verwendbar) • Lieferung erfolgt paarweise (WP1 u. WP2) • Verlängerungsprofil VLW (400 mm) für Wandabschlusswinkel zwischen WP1 und WP2 • Kantenschutzwinkel KP3 und KP4 (beidseitig verwendbar) • Lieferung erfolgt paarweise (KP3 u. KP4) • Verlängerungsprofil VLK (400 mm) für Kantenschutzwinkel zwischen KP3 und KP4 • Sockelleiste SL3087 • Podestwinkel PW3088
Treppenstoßkanten	<ul style="list-style-type: none"> • Treppenstoßkante 01 • Treppenstoßkante 02 • Treppenstoßkante 03 • Treppenstoßkante 04 <p>Bitte differenzierte Farbstellungen beachten.</p>

Technische Daten DeboSTEP/DeboSTRIFE

Produkt	Doppelseitiges, fadenverstärktes Klebeband mit einseitigem Schutzpapier
Treppenstoßkanten	Lösemittelfreier Acrylklebstoff mit guter Anfangs- und einer sich stark aufbauenden Dauerklebkraft, sehr gute UV- und Alterungsbeständigkeit
Träger	PES/PVA-Gittergewebe (blau)
Gesamtstärke	ca. 0,15 mm
Verarbeitungstemperatur	ab +15 °C
Temperaturbeständigkeit	von –40 °C bis +120 °C
Haltbarkeit	in Originalverpackung mindestens 2 Jahre haltbar; kein Austrocknen und Verspröden
Rollen-Abmessung	deboSTEP: 490 mm × 25 m (12,25 m ²) Einzelverpackung deboSTRIFE: 20 mm × 50 m Einzelverpackung

Änderungen, die der Qualitätsverbesserung dienen oder durch rechtliche Rahmenbedingungen erforderlich werden, bleiben vorbehalten.
Stand: 17.05.2017; Rev. 1