



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Abmessungen	1288mm x 190mm
Dicke	8mm
Fasen	4
Verlegesystem	DuoLoc
Nutzungsklasse	Klasse 23/32 gemäß Europäische Norm EN13329

	Inhalt	m <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	Gewicht
1 Paket	9 Dielen	2,20 m <sup>2</sup>	23,71 ft <sup>2</sup>	15,7 kg
1 Palette	56 Pakete	123,34 m <sup>2</sup>	1327,61 ft <sup>2</sup>	891 kg

## AUFBAU

Oberschicht	Direkt lamelliertes und mit Melaminharz imprägniertes Dekorpapier
Trägerplatte	Feuchtigkeitsbeständige, hochverdichtete Faserplatte, HDF. Behandelt mit wasserabstoßender HydroPlus Technik.
Gegenzug	Direkt lamelliertes Gegenzugpapier

## GETESTETE WERTE

Abriebbeständigkeit	EN13329
Stoßbeständigkeit	EN13329
Dickenquellung	EN13329
Feuerfestigkeit	EN14041
Formaldehyd	EN14041
Rutschfestigkeit	EN14041
Durchschnittsdichte	EN323
Fleckunempfindlichkeit	EN438
Zigarettenlutbeständigkeit	EN438
Verhalten beim Verschieben eines Möbelfußes	EN424
Stuhlrollenversuch	EN425
Wärmedurchlasswiderstand mit der Excellence Plus Unterlage	

## GEMÄß

EN13329
EN13329
EN13329
EN14041
EN14041
EN14041
EN323
EN438
EN438
EN424
EN425

## TESTERGEBNISSE

AC4 (IP≥4000)
Kleine Kugel : ≥ 12 N - Große Kugel : ≥ 750 mm
12% (Anforderung ≤ 18%)
Cfl-S1
E1
DS
900 kg
5 (Gruppe 1+2); 4 (Gruppe 3)
4
kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fußtyp 0
keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden
0,08 m <sup>2</sup> K/W – Geeignet für Fußbodenheizung/ kühlung. Detaillierte Verlegeanleitung auf <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a> .

## ZERTIFIKATEN UND LABELS

- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft : PEFC zertifiziert (07-31-229)
- Kennzeichnung gemäß französische Emissionsverordnung : A+
- DOP : 170-DPLA18-1

## GARANTIE

- Garantie Wohnbereich : Lebenslang
- Garantie Gewerbe : 5 Jahre
- Garantiebedingungen auf [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

