

# BASICO

Vinylboden / Vinyl floor



WASSERRESISTENT  
UMWELTFREUNDLICH  
RUTSCHHEMMEND  
GERINGE AUFBAUHÖHE  
LEISE UND FUSSWARM  
100% RECYCLEBAR


WATER RESISTANT  
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY  
ANTI-SLIP  
LOW INSTALLATION HEIGHT  
SOFT AND WARM UNDER FOOT  
100% RECYCLABLE

## RENOVIEREN LEICHT GEMACHT

Ein privater Innenausbau oder eine Renovation lassen sich mit Basico Vinylböden jederzeit umsetzen. Einfach über den bestehenden Hart-Bodenbelag legen. Fertig. Die Basico Kollektionen verschönert jedes Zuhause und bietet den nötigen fußwarmen Gehkomfort, den man sich wünscht.

## RENOVATION MADE EASY

A quick change in the home or a full renovation can be completed at any time with Starclie designer flooring products. Simply place over the existing hard flooring. Done. The More collection will complement any home, and offer the necessary warm walking comfort that is so sought after.




Weiss Eiche MB1117-10




Kern Eiche MB02219-04



Kiefer Scandic MH07239




Eiche Habsburg MY058-04



Fulda Kiefer MO 0258-2




Ashton MY096-02



Eiche London MB01117-08



Ibiza ORGM 2109-12



Elba MOA01203-03



Lowlands MO287L-05



Speyside MB1117-1




Islands MO0404-6



Campebeltown MO287L-13B



Inseln MJ6087-01



Palma MOA01204-03





Manacor MO 2105-1

## Technische Daten Specifications

## FLIESEN

## DIELEN

Format Size (mm)		605 x 304,8	1220 x 180
Stärke Thickness (mm)		4,2	4,2
Nutzschicht Wear layer (mm)		*0,3	*0,3 / 0,5
Vergütung Coating		UV	UV
Struktur Surface		Relief Embossed	Relief Embossed
Gefaste Kanten Bevelled edge		Nein No	*Nein No / Ja Yes
Verpackung Package:			
1 Karton Box 	Stück Pieces	12	10
	m <sup>2</sup>	2,23	2,196
	Kg	18,9	18,6
1 Palette Pallet 	Kartons Boxes	44	48
	m <sup>2</sup>	98,12	105,41
	Kg Netto net	846	909
	Kg Brutto gross	876	939
Rutschhemmstufe Antislip category	DIN 51130	R9	R9
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	EN 14041	DS	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 433	Erfüllt Pass	Erfüllt Pass
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	EN 423	Gut Good	Gut Good
Trittschallreduktion Sound reduction	ISO 140-8	5 dB	5 db
Verschleissverhalten Wear resistance	EN 660-2	Gr. T	Gr. T
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1
Formaldehyd Formaldehyde		E1	E1
Fussbodenheizung Underflooring heating	EN 649	Geeignet zu Verlegung auf Warmwasser-Fussbodenheizung Suitable for all standard warm-water heating systems	
Nutzungsklasse Utilization class		23/31	23/31 / 33/42
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential	25 Jahre years	25 Jahre years
	Gewerblich (*gering Light) commercial	5 Jahre years	5 Jahre years

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen. The depicted flooring colours may differ from the original product.

