## **CHATEAU** TECHNISCHES DATENBLATT







## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Abmessungen 504mm x 84mm

Dicke 8mm Fasen 4

Verlegesystem Chateau Loc - Typ A und Typ B

Nutzungsklasse Klasse 23/32 gemäß Europäische Norm EN13329

 Inhalt
 m²
 ft²
 Gewicht

 24 Dielen
 1,02 m²
 10,94 ft²
 7,3 kg

 48 Pakete
 48,77 m²
 524,97 ft²
 365 kg

**AUFBAU** 

1 Paket

1 Palette

Oberschicht Direkt lamelliertes und mit Melaminharz imprägniertes Dekorpapier

Trägerplatte Feuchtigkeitsbeständige, hochverdichte Faserplatte, HDF

Gegenzug Direkt lamelliertes Gegenzugpapier

GETESTETE WERTE	GEMÄß	TESTERGEBNISSE
Abriebbeständigkeit	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Stoßbeständigkeit	EN13329	Kleine Kugel : ≥ 12 N - Große Kugel : ≥ 750 mm
Dickenquellung	EN13329	12% (Anforderung ≤ 18%)
Feuerfestigkeit	EN14041	Cfl-S1
Formaldehyd	EN14041	E1
Rutschfestigkeit	EN14041	DS
Durchschnitssdichte	EN323	900 kg
Fleckunempfindlichkeit	EN438	5 (Gruppe 1+2); 4 (Gruppe 3)
Zigarettenglutbeständigkeit	EN438	4
Verhalten beim Verschieben eines Möbelfußes	EN424	kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fußtyp 0
Stuhlrollenversuch	EN425	keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden
Wärmedurchlasswiderstand mit der Excellence Plus Unterlage		0,08 m <sup>2</sup> K/W – Geeignet für Fußbodenheizung/ kühlung. Detaillierte Verlegeanleitung auf www.berryalloc.com.

## **ZERTIFIKATEN UND LABELS**

• Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft : PEFC zertifiziert (07-31-229)

• Kennzeichnung gemäß französische Emissionsverordnung : A+

• DOP: 170-DL3213-1

## **GARANTIE**

Garantie Wohnbereich: Lebenslang

Garantie Gewerbe: 5 Jahre

Garantiebedingungen auf www.berryalloc.com





