

## floorfixx comfort 10 mm Art.-Nr. 4FU 61 2002

### 1. Abmessungen

1.1 Länge	1,2 m
1.2 Breite	0,6 m
1.3 Stärke	10,0 mm (+/- 1,5mm/m)
1.4 Dichte	750 kg/m <sup>3</sup> (+/- 65 kg)

### 2. Werkstoff

2.1 Material	Verbund-Unterlage 4 mm MDF/ 4 mm MDF/ 2,0 mm XPS- Schaum (im Paket à 4 Platten (2,88m <sup>2</sup> ))
2.2 Lagerfähigkeit	1 Jahr, ohne direkte Sonneneinstrahlung oder andere Witterungseinflüsse

### 3. Bauphysikalische Eigenschaften

3.1 Wärmedurchlasswiderstand (R)	0,081 m <sup>2</sup> K/W (nach ISO 8302)
3.2 Trittschallverbesserung (IS)	22 db (nach NEN-EN ISO 140-8)
3.3 Gehschallverbesserung (RWS)	30% (EPLF-Entwurf 021029-5 F1)
3.4 Feuchteschutz (SD)	< 75 m (EN 12667/EN12086)
3.5 Brandschutzklasse	Bfl-S1 (EN 13501-1)
3.6 Druckstabilität (CS)	150 kA (EN 826)
3.7 Kriechwiderstand (CC)	k. A.
3.8 Unebenheitenausgleich ( PC )	1,70 mm (FprCEN TS 16354)
3.9 Stoßbeanspruchung ( RLB )	k. A.
3.10 Dynam. Beanspruchung (DL)	k. A.
3.11 Bauaufs. Zulassung	Z-158.10-129

### 4. Umwelt und Entsorgung

4.1 Umweltverträglichkeit	keine Umweltbelastung, toxikologisch unbedenklich
4.2 Recycling	energetisch verwertbar
4.3 Entsorgung	über Hausmüll
4.4 Verträglichkeit	keine praxisüblichen Unverträglichkeiten bekannt

### 5. Sonstiges

5.1. EAN-Code	4260398661450
5.2 Stat. Warennummer	4411 13 90
5.3 Abfallschlüssel	170604

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle vorherigen Angaben sind hiermit ungültig.