Technisches Datenblatt



Egalsoft **6,5 mm** Art.-Nr. 4FU 90 1002

1. Abmessungen

1.1 Länge 22 m 1.2 Breite 137 cm

1.3 Stärke 6,5 mm +/- 0,5 mm 1.4 Dichte ca. 130 kg/m³ +/- 5 kg

2. Werkstoff

2.1 Kurzbezeichnung Comfort-Unterlage selbstklebend mit Vlies

2.2 Material Filz

2.2 Lagerfähigkeit 1 Jahr, ohne direkte Sonneneinstrahlung oder andere

Witterungseinflüsse

Stand: 28.07.2016

3. Bauphysikalische Eigenschaften

3.1 Wärmedurchlasswiderstand (R) 0,22 m²K/W

3.2 Trittschallverbesserung (IS) 27 dB (nach DIN EN ISO 140-8)

3.3 Gehschallverbesserung (RWS) in Abhängigkeit von Bodenbelag und Verlegung

3.4 Feuchteschutz (SD) < 75 m
3.5 Brandschutzklasse Efl
3.6 Druckstabilität (CS) k. A.
3.7 Kriechwiderstand (CC) k. A.
3.8 Unebenheitenausgleich (PC) 1,7 mm
3.9 Stoßbeanspruchung (RLB) k. A.

3.10 Dynam. Beanspruchung (DL) k. A.

3.11 Bauaufs. Zulassung: Z-158.10-98

4. Umwelt und Entsorgung

4.1 Umweltverträglichkeit keine Umweltbelastung, toxikologisch unbedenklich

4.2 Recycling energetisch verwertbar4.3 Entsorgung über den Restmüll

4.4 Verträglichkeit keine praxisüblichen Unverträglichkeiten bekannt

5. Verlegung verklebt

6. Sonstiges

6.1 EAN-Code 871 69 13000175 6.2 Stat. Warennummer 5602 10 90 6.3 Abfallschlüssel 170604

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle vorherigen Angaben sind hiermit ungültig.

Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG • Ronnenberger Str. 15 • 30989 Gehrden • www.repac.de

T +49(0)5108 92 91 0 • F +49(0)5108 92 91 51 • info@repac.de