

Profilor

BODENBELAG

Produkt	Antikdielen 3-Schicht
Product	Wooden flooring antique 3-layer
Holzart	Eiche europäisch
species	European oak
Botanische Bezeichnung	Quercus robur
Botanic name	Quercus robur
Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556	QCXE
European mark according DIN EN13556	QCXE
Stärke	14 mm
thickness	14 mm
Breite	190 mm
width	190 mm
Länge	1900 / 2200 mm (2 Lagen gestoßen)
length	1900 / 2200 mm (2 layers of short length)
Aufbau	Decklage/Nutzschicht ca. 3,6 mm Eiche / Mittellage ca. 8,2 mm Kiefer / Gegenzug ca. 2,2 mm Fichte/Kiefer
Composition	Approx 3,6 mm oak / 8,2 mm Pine / 2,2 mm Spruce/Pine
Oberflächenveredelung	Handgehobelt leicht gebürstet angeräuchert oxidativ geölt hartwachsgeölt gebeizt gelaugt
surface finish	Hand-planed light brushed smoked oxidative oiled wax oiled pre colored leached
Verbindung	Välänge 5G-C Drop Down (Clic)
profile	Välänge 5G-C Drop Down (clic)
Kanten	vierseitig gefast (Microfase)
edges	micro bevel 4-sides
Gewicht pro m²	10 kg
weight per sqm	10 kg.
Holzfeuchte	Ca. 9%
wood moisture	Ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,100 m² K/W
thermal resistance	~ 0,100 sqm K/W
Produktionsnorm	analog DIN EN 13489
norm of production	analogue DIN EN 13489
Brandschutzklasse	Dfl-S1 (als Sonderanfertigung Cfl-S1)
fire class	Dfl-S1 (as special production Cfl-S1)
Formaldehydklasse	E1
class of formaldehyde	
Gehalt an Pentachlorphenol	< 5 ppm
concentration of pentachlorphenol	
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
longevity (biological)	
Bruchfestigkeit	NPD
break resistance	
Rutschverhalten	NPD
slide performance	
Sortierungsbeschreibung	Die Eiche Rustique ist eine ausdrucksstarke Sortierung, mit Ästen und lebendigem Farbspiel. Alle natürlichen Merkmale, sowie gebeizter Splintanteil sind ohne Einschränkungen zulässig. Offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt. Herkunftsland der Eiche Rustique ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
Sort description	This rustique grading of oak is our most natural and authentic selection of the oak planks. This grading has big knots, small cracks and stained sapwood. The open knots are filled and the surface is sanded and the colour is natural. Continent of origin is Europe, from sustainable forestry.