

VEWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- BerryAlloc Cleaner ist ein Zusatzprodukt für die Reinigung von versiegelten Parkettböden.
- Einfach in der Anwendung, reinigt, erneuert und schützt BerryAlloc Cleaner Versiegelungen von Böden, die starken Beanspruchungen unterliegen. Auch für Fertigparkett geeignet, bitte vorher die Verträglichkeit prüfen.
- BerryAlloc Cleaner ist ein kraftvolles Reinigungsmittel, kombiniert mit einer Polyethylen-Emulsion. Diese Kombination ermöglicht es, den Boden zu reinigen und gleichzeitig ein gepflegtes Aussehen zu erzeugen (auf versiegeltem Parkett, Kunststoffbodenbelägen, Marmor oder Fliesen anwendbar).
- BerryAlloc Cleaner ist eine weiße, angenehm riechende Flüssigkeit und wird nach dem Auftragen vollständig transparent.

VERARBEITUNG UND ANWE

- BerryAlloc Cleaner ist ein Konzentrat mit aktiver Wirkung und wird nur stark verdünnt verwendet: ca. 100ml in 5L lauwarmem Wasser verdünnen. Es ist nicht nötig, dieses Mischverhältnis zu erhöhen
- BerryAlloc Cleaner ist speziell auch für Böden geeignet, die mit BerryAlloc PROTECTOR gepflegt worden sind.
- Parkett nebelfeucht wischen. Hierfür Schwamm, Wischmopp oder einen Putzlappen verwenden.
- Ein Parkett darf nie nass werden, deshalb saugfähiges und sorgfältig ausgewrungenes Wischmaterial einsetzen.

Reinigung der Arbeitsgeräte

- Gleich nach dem Gebrauch die Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.
- Rückstände dürfen nicht in den Abfluss entsorgt werden.

VERBRAUCH

- Ca. 200-400 qm pro Liter (Mischverhältnis beachten).

HALTBARKEIT UND LAGERUNG

- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschließen .
- Lagerung des Produkts in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen.
- Vor Frost schützen (Vorsicht auch beim Transport oder Lagern in Fahrzeugen!).

HALTBARKEIT UND LAGERUNG

- Detailangaben zum speziell abgestimmten BerryAlloc-Pflegesystem finden Sie in unserer separaten, Pflegeanweisung für versiegelte Böden".

Technische Daten	
ZWECKBESTIMMUNG	Reinigung von versiegelten Parkettböden
HARZTYP	Acryl
WACHSTYP	Polyethylene
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Familie 1, Klasse 7b2
DICHTE	0,99 bis 1(bei 20°C, nach NFT 30020)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnehmen.
FLUIDITÄT	30 Sekunden (CA 2.5 bei 20°C)
CONSERVATION	7,5

Technisches Datenblatt freigegeben von der Technischen Abteilung am 05.01.2015 In Frankreich konzipiert, entwickelt und hergestellt. Die obengenannten Informationen sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten. Aus diesen Empfehlungen können beim Benutzen unserer Produkte keinerlei Gewährleistung und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle früheren Versionen ihre Gültigkeit.