

Bodenbelag Linoleum Marmoleum Piano 2,5 mm

Bodenbelag aus **Linoleum** DIN EN ISO 24011, mit **werkseitiger Oberflächenvergütung**,

Topshield 2, doppelt UV-vernetzt,

CO₂ - neutrale Herstellung Cradle to Gate,

entspricht den Anforderungen des Blauen Engel und des Natureplus e.V.,

Einstufung DIN EN ISO 10874 **Klasse 34** (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß DIN EN 1815 max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2 **ca. 5 dB**,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 **Cfl-s1**,

brandtoxikologisch unbedenklich,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr **R 9** gemäß BGR 181,

beständig gegen **Öle, Fette und Zigarettenlut**,

Art der Nutzung geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,

Dicke **2,5 mm**,

in Bahnen, Bahnenbreite **200 cm**,

Oberfläche glatt, **einfarbige Flächenwirkung**,

Wegen **Farbkonzept** Farbton nach **NCS-Farbcode**, *NCS Farbcode des Belages eintragen*

Wegen **Beleuchtungskonzept** geforderter **Lichtreflexionswert**, *Angabe LRW des Bodenbelages*

auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Marmoleum Piano 2,5 mm' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'.....'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'geeigneter Linoleum Dispersionsklebstoff nach Herstellerangabe',

Klebstoff, Hersteller/Typ

'.....'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum,

Bahnenbreite 200 cm, **mit Schmelzdraht**, dem Bodenbelag angepasst,

Hersteller / Typ

'Forbo Schmelzdraht' oder gleichwertig,

Hersteller / Typ

'.....'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m

03.11.2017