


Technische Spezifikationen

Modular entspricht den Anforderungen der EN-ISO 24011



Modular

	Gesamtdicke	EN-ISO 24346	2,50 mm
	Einstufung	EN-ISO 10874	Klasse 34 Klasse 43
	Kollektionsumfang		65 Farben
	Flächengewicht	EN-ISO 23997	2.900 g/m ²
	Oberflächenvergütung		
	Rechtwinkligkeit und Geradheit	EN-ISO 24342	≤ 0,35 mm
	Resteindruckverhalten	EN-ISO 24343-1	~ 0,05 mm ≤ 0,15 mm
	Rutschsicherheit	DIN 51130 bfu/bpa/upi R9729	R9 (Textura / Slate: R10) GS1
	Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	5 dB
	Chemikalienbeständigkeit	EN-ISO 26987	Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften.
	Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 / EN 425	geeignet (Typ W)
	Lichtechtheit	EN-ISO 105-B02	Methode 3: ≥ Stufe 6
	Bakteriostatik		Anerkannte Labors bestätigen, dass Linoleum über natürliche bakteriostatische Eigenschaften verfügt, die das Wachstum von Bakterien, wie z.B. MRSA, hemmt.
	Zigarettenglutbeständigkeit	EN 1399	Flecken/Rückstände von ausgetretenen Zigaretten können durch abrasive Reinigung und Auftragen einer neuen Beschichtung leicht entfernt werden. Es entstehen keine Verschmelzungen.
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,014 m ² K/W
	Fußbodenheizung		Generell geeignet auf wasserführenden Systemen.
	Inhaltsstoffe		Frei von PVC, Weichmachern und Synthese-Kautschuk.

EN 14041



0100203-DoP-306

Modular entspricht den Anforderungen der EN 14041

	Kenncode des Produkttyps	EN 14041	0100203-DoP-306
	Brandverhalten	EN 13501-1	C _s -s1
	Rutschhemmung	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Antistatik	EN 1815	≤ 2 kV
	Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0,17 W/m-K

Verpackungseinheiten

Format	Verpackungseinheit (VE)		Standardmenge je Palette	
Planken: 100 x 25 cm	3,00 m ²	12 Stück	80 VE	240,00 m ²
Fliesen: 50 x 50 cm	5,00 m ²	20 Stück	40 VE	200,00 m ²
Fliesen: 50 x 25 cm	5,00 m ²	40 Stück	40 VE	200,00 m ²

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.



Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
F: +49 - (0)5251 - 18 03-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43 - (0)1 - 330 92 04
F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41 - (0)91 850 01 11
F: +41 - (0)91 850 01 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO

Forbo

FLOORING SYSTEMS

creating better environments