Jumpax®
DUAL UNDERLAY SYSTEM

Unterboden mit perfekter Ausgleichsfähigkeit, auf dem Vinyl, CV-Beläge, PVC, Linoleum, Kork und Teppichboden direkt verleimt werden können.

- Perfekte Ausgleichsfähigkeit
- Direkt anwendbar auf Holzfußböden
- Trittschalldämmung bis 23 dB ΔL_w
- Thermische Isolation
- Zeit- und Geldsparend

Trittschalldämmung		
Mit Fussbodenbelag*	12 dB ΔL_{lin}	23 dB ΔL_w
Ohne Fussbodenbelag	12 dB ΔL_{lin}	25 dB ΔL_w

* 2 mm Linoleum

Jumpax® ist ein revolutionäres und zertifiziertes duales Unterbodensystem, das speziell für Linoleum, Vinyl und Kork bestimmt, aber auch für andere Bodenbeläge geeignet ist. Dieses System ist aus einer Unter- und Deckplatte zusammengestellt. Jumpax® ist der leistungsstärkste Unterboden auf dem Gebiet von geräuschreduzierenden und ausgleichenden Systemen. Durch die Verlegung von Jumpax® wird jeglicher Unterboden in kürzester Zeit in einen absolut ebenen Unterboden verwandelt, auf dem Vinyl, CV-Beläge, PVC, Linoleum, Kork und Teppichboden direkt verleimt werden können. Dadurch kann enorm viel Zeit und Geld gespart werden und gehören komplizierte und zeitraubende Tätigkeiten zum Ausgleichen eines Unterbodens der Vergangenheit an. Zugleich wird mit Jumpax® ausgeschlossen, daß sich alte Unterbodensysteme lösen. Jumpax® ist durch international anerkannte Institute auf Geräuschreduzierung von Trittschallgeräuschen getestet und zeigt eine verbesserte Leistung von 21 dB ΔL_w / 10 dB ΔL_{lin} bei einem völlig belegten Boden belastet mit 23 Kg / m² auf der Grundlage der neuen Europäischen Norm EN-ISO 140-8 / 717-2 in Kombination mit Bodenbelägen wie Linoleum, Vinyl und Kork. Diese Verbesserung wurde Inklusive Bodenbelag erreicht auf einem Betonboden mit Estrich.* Dieses System ist mit extra verpackten Jumpax®-Seitenplatten und Jumpax®-Deckplatten ausgestattet und ermöglicht dadurch eine noch schnellere Verarbeitung.

* Bei schwimmend verlegten Fußbodensystemen hängt die Trittschalldämmung des Bodenbelags immer von den Trittschalldämmenden Eigenschaften des anwesenden Fußbodensystems.

TÜVRheinland® CERTIFIED
Noise Reduction
www.tuv.com
ID 0000034954

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Zulassungsnummer: Z-158.10-47
Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

unifloor B.V
Deventer
Jumpax®
Verlegeunterlagen
Brandverhalten:
DIN EN 13501-1. Efl
(normal entflammbar)
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen
DIBt Zulassungsnummer: Z-158.10-47

NATÜRLICHE ISOLIERUNG

unifloor
UNDERLAY SYSTEMS

Produktspezifikationen

Jumpax®
DUAL UNDERLAY SYSTEM

Technische daten

Artikelnummer Jumpax®-System	136.000
Jumpax®-Seiteplatten	136.100
Jumpax®-Deckplatten	136.200
Stärke/Toleranz (mm)	10 / ± 0,2
Format/Toleranz (mm/m1)	600 x 1200 / ± 1,5
Rohstoff-Kombinationen	MDF, Polystyreen-Schaum, versehen mit einem Aluminiumfilm
Rohdichte (kg/m³)	585
Farbe	Naturell / Silber
Trittschalldämmung gemäß EN-ISO 140-8 / 717-2 BRL 2007, belastet getestet:	
in Kombination mit 2mm Linoleum	23 dB ΔL_w /12 dB ΔL_{lin}
in Kombination mit 2mm PVC Vinyl	21 dB ΔL_w /10 dB ΔL_{lin}
TNO-Bericht-Nr.	MON-RPT-033-DTS-2007
CSTB-Bericht-Nr.	AC01-094
NGC-Bericht-Nr.	7003012
SRL-Bericht-Nr.	C/00/5L/7849
Biegefestigkeit, kg/cm²	> 40
getestet mit Design-Vinyl belägen	$B_{FL,s1}$
Restfeuchte (%)	4 - 10
Dickenquellung nach 24 Stunden Wasseraufnahme, maximal (%)	< 40
Wärmedurchlaßwiderstand: R_m-Wert (m².K.W.⁻¹)	0,13
Formaldehydgehalt	E - 1

Verpackung:

Verlegeanleitung	Vorhanden
Pakinhalt	4 Unter- und 4 Deckplatten, 2,88 m²
Paletteninhalt	48 Pakete / 138,24 m²
Palettenhöhe	1,10 m¹
Palettenmaße (lxbxh mm)	1200x1200x150
Palettengewicht	895 kg

Anwendung:

Ausgleichendes und geräuschreduzierendes Unterbodensystem für Vinyl, CV-Beläge, PVC, Linoleum, Kork und Teppichboden direkt verleimt werden können.

Pakinhalt

4/4

- **Platten**
- **600 x 1200 mm**
- **2,88 m²**

Stärke 10 mm

TÜVRheinland® CERTIFIED
Noise Reduction
www.tuv.com
ID 0000034954

NATÜRLICHE ISOLIERUNG

Ihr Lieferant

unifloor UNDERLAY SYSTEMS

Unifloor Underlay Systems BV
Munsterstraat 24, NL-7418 EV Deventer, Die Niederlande
T+31(0)570 8555 33 F+31(0)570 8555 44,
I: www.unifloor.nl, E: info@unifloor.nl

JX/03-2014/LEA-DUI