

## Technisches Merkblatt Merlin

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belagsart/Konstruktion             | Nadelvlies<br>Klasse 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beanspruchungsklasse               | <br>gewerblich – stark                                                                                                                                                                                                                                         |
| Material der Nutzschicht           | 100 % PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gesamtstärke ca.                   | 5,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nutzschichtstärke/Poldicke ca.     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rückenausstattung / Träger         | LV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Flächengewicht / Gesamtgewicht ca. | 1.090 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flächengewicht der Nutzschicht ca. | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Poleinsatzgewicht ca.              | 900 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brandverhalten                     | Cfl-s1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trittschallverbesserung ca.        | ca. 17 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stuhlrolleneignung                 | geeignet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fußbodenheizung                    | geeignet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wärmedurchlasswiderstand ca.       | 0,06 m <sup>2</sup> /KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lichtechtheit                      | ≥ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>Lieferform:</u>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bahnen / Rolle ca.                 | 200 cm + 400 cm / 35 lfm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fliesen Format / VE                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zusatzeignungen                    |     |

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.