

Primer für Sichtspachtelböden



1 PRODUKTBEschREIBUNG

Wasserbasierte Rollgrundierung für zugelassene saugfähige, zementbasierte Spachtelmassen vor der Versiegelung mit **Dr. Schutz PU Anticolor**.

- Reduziert die Saugfähigkeit, verbessert die Haftung der anschließenden Siegelschicht.
- Gutes Eindringvermögen, gleichmäßige Optik.
- Leichte Anwendung.

2 ANWENDUNGSBEREICH

Versiegelung mineralischer Spachtelmassen, die vom Hersteller zur Erstellung von Bodenoberflächen zur direkten Nutzung empfohlen werden.

- Einsatz nur auf von uns geprüften und freigegebenen Spachtelmassen (*).
- Vor der erstmaligen Anwendung auf einer ungeprüften Spachtelmasse wird das Anlegen einer repräsentativen Probefläche und Haftprüfung empfohlen. Die Empfehlungen der Spachtelmasse-Hersteller sind zu beachten.
- Gipsbasierte Spachtelmassen sollten generell nicht mit wasserbasierten Beschichtungssystemen behandelt werden. Wird dies dennoch gewünscht, so empfehlen wir eine Vorprobe in eigener Verantwortung.

3 ANWENDUNG

Gut aufschütteln. **Primer für Sichtspachtelböden** in einer Schicht gleichmäßig mit der Dr. Schutz Aquatop-Rolle bis zur Sättigung des Untergrunds aufbringen. Während des Auftrags nicht antrocknen lassen.

Hinweise:

- Der fachgerecht vorbereitete Untergrund muss sich in einem unbeschichteten, sauberen, trockenen, öl-, wachs- und staubfreien Zustand befinden.
- Bei neu eingebrachten Spachtelböden ist eine ausreichende Aushärtungszeit gemäß den Herstellervorschriften einzuhalten. Die Härte der Spachtelmasse ist durch Ritzprüfung zu kontrollieren. Je nach Herstellervorgabe ist ein Feinschliff der Oberfläche nötig.
- Boden- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen.
- Primer nicht direkt auf den Boden gießen, aus einer Lackwanne arbeiten.
- Die Regeln des Fachs sind zu berücksichtigen.

4 VERBRAUCH

ca. 60-80 ml/m² (12-16 m²/l).

Bei stark saugendem Untergrund je nach Saugfähigkeit erhöhter Verbrauch möglich.

5 TROCKENZEIT

Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar mit **Dr. Schutz PU Anticolor** nach ca. 1-2 Stunden, jedoch nicht länger

Primer für Sichtspachtelböden



als 12 Stunden (bei 20 °C, 50% relativer Luftfeuchte, Luftwechsel).

Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können die Trockenzeit nachhaltig verlängern.

6 LAGERUNG

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum. Anstrichmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Wärmewechsellagerung und in Anbruchgebänden können sich Antrocknungen bilden. Diese vor Gebrauch absieben.

7 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser, Polyacrylat, Polyurethan, Glycoether, Kieselsäuren, Wachse, Additive. Enthält Chlormethylisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen auslösen.

GISCODE: W3+ / voc (g/l) 110 (ISO11890) 2004/42/IIA(i)(140)140.

ADR/RID: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP: nicht kennzeichnungspflichtig.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

8 BESONDERE HINWEISE

- Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser. Wir empfehlen die gut ausgewaschene Rolle zur Vermeidung von Antrocknungen vollständig bedeckt in Wasser zu lagern. Vor nächstem Gebrauch sorgfältig ausschleudern. Wasser aus der Rolle kann die Erscheinung des Lackes beeinflussen.
- Beachten Sie den Chargenaufdruck. Nur Produkte gleichen Chargenaufdrucks in einer Schicht verarbeiten. Bei unterschiedlichen Chargen diese vor der Verarbeitung in einem separaten Behälter vermischen.
- (*) Fragen Sie unsere Anwendungstechnische Beratung. Auf ungeprüften Spachtelmassen Vorprobe auf Haftung empfohlen.

9 QUERVERWEIS

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die homepage www.dr-schutz.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

Primer für Sichtspachtelböden



Dr. Schutz - We Care About Floors

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Tel.: + 49 (0)228 / 95 35 2-0
Fax: + 49 (0)228 / 95 35 2-29
E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz
Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. +41 (0)44 533 45 00
Fax +41 (0)44 533 45 01
E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich

Michael Neubauer
Tel. : +43 (0)664 3562985
Fax: +43 (0)463 265526 8178
E-Mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.