

POLYFLOR PERFORMA

TECHNISCHE DATEN

POLYFLOR ULTRA XL

Marmorierter, richtungsorientierter PVC-Bodenbelag für starke Beanspruchung mit einer Polyurethan-Beschichtung als Bahnen- und Fliesenware.

2,0 mm



608 x 608 mm


2 x 20 m

1,5 mm





1,5 mm

2 x 27,5 m



objectflor[®]

objectflor
Art und Design Belags GmbH
Wankelstraße 50
50996 Köln
Germany
Tel: +49 (0) 2236 966 330
Fax: +49 (0) 2236 966 3399
info@objectflor.de
www.objectflor.de

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	POLYFLOR ULTRA XL 	
			2,0 mm	1,5 mm
Belagsart	EN 649		Homogenbelag	
Oberflächenvergütung				
Musterung			richtungsorientiert, marmoriert	
Farben			20	9
Besondere Eigenschaften			-	-
Flächengewicht	EN 430	g/m ²	3.200	2.360
Klassifizierung	EN 685		23, 34, 43	23, 32, 41
Gesamtdicke	EN 428	mm	2,0	1,5
Lieferform Fliesen	EN 427	mm/m ²	608 x 608 mm / 5,17 m ²	-
Lieferform Bahnen	EN 426	m/m ²	2 m x 20 m / 40 m ²	2 m x 27,5 m / 55 m ²
Resteindruck	EN 433	mm	≤ 0,1	
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	ISO 105-B02 Methode A	Stufe	≥ 6	
Brandverhalten	EN 13501-1		B _{fl} - s1	
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893		R9 DS	
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 717/2	dB	ca. 4	ca. 2
Elektrostatistisches Verhalten beim Begehen	EN 1815	kV	< 2	
Ableitwiderstand	EN 1081	Ohm	-	
Chemikalienbeständigkeit	EN 423		*	
Verschleißgruppe	EN 649		M	
Stuhlrolleneignung	EN 425		ja, Typ W, EN 12 529	
Fußbodenheizung			geeignet	

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.