

EINZELSTAB

Schicht 9,3 mm Nuttschicht ca. 2,6 mm

Dimension: 500 x 65 x 9,3 mm

Funktionalitäten:

Verlegetechnik:



Verlegemuster:



PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Pflege für ProStrong und ProActive+ Oberflächen im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



GESUND-PARKETT: Raumklimaregulierung und allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften



FLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall



Produktbeschreibung:

| | | |
|---------------------------|--|----------------------------|
| Produktionsstandort | Österreich | Holzarten/Farben |
| Gesamtstärke | 2-Schicht Aufbau 9,3 mm | Sortierungen/Veredelungen: |
| Nuttschicht | 2,6 mm Massivholz | siehe aktuelle Preisliste |
| Trägermaterial | Fichte mit stehenden Jahresringen, Stirnholzlamellen aus hochwertigem Sperrholz | |
| Bearbeitung | 4-seitig Nut u. Feder | |
| Holzfeuchte | aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit 8 % ± 1 %) | |
| Zusammensetzung | Ca. 91% nachwachsender Rohstoff Holz, 8% gebundenes Wasser und ca. 1% synthetische Stoffe | |
| Fußbodenheizung | Eiche ideal geeignet. Buche und Ahorn nur bedingt geeignet. | |
| Brandverhalten | C _{fl} -s1 (schwer entflammbar) für alle werkseitig aufgetragenen Oberflächen (in Abhängigkeit der Einbaubedingungen) | |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,084 m ² K/W | |
| Renovierbarkeit | mehrfach abschleifbar | |
| Härtegrad nach Brinell | 23-47 N/mm ² (in Abhängigkeit der Holzart) | |
| Ökologische Verantwortung | | |



Oberflächen:



PROSTRONG – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE

Umweltfreundliche, pflegefreie und schmutzabweisende Speziallackierung, bestehend aus 7 aufeinander abgestimmten Schichten. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit. Chemikalienbeständig nach EN 13442. Beim Stuhlrollentest lt. EN 425 12fache Normanforderung erreicht. Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 83. Gleitreibungskoeffizient entspricht Anforderungen gemäß DIN 18032.



PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werkseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 144. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380.

Intelligente Merkmale:

- Farbvielfalt an naturgeölten ProVitalColor-Oberflächen und Riesenauswahl an Holzarten und Sortierungen
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz
- Gestaltungsvielfalt durch Kombinierbarkeit

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. Das Produkt ist zu 70% PEFC zertifiziert, 100% Zertifizierung auf Anfrage. Stand der Technik Dezember 2017.