

Profi-SMP Kleber Nr. 900-EC 1

Elastischer 1-Komponenten SMP-Parkettklebstoff für die vollflächige Verklebung

Kurzbeschreibung

Profi SMP-Kleber Nr 900 wurde speziell für den Einsatz im Objektbereich konzipiert und dient ausschließlich zur schnellen und sicheren Verklebung von 2-Schicht und 3-Schicht Parkett. Profi-SMP Kleber Nr. 900 kann auf verlegereife Zement(fließ)estriche, Anhydrit(fließ)- bzw. Calciumsulfat-(fließ)estriche, Spanplatten V 100 (E1) und OSB-Platten verklebt werden. Verklebung auch auf abgesandetem Gussasphalt, nach Grundierung mit Profi-Elastik-Grund Nr. 50 möglich.



Produkteigenschaften

Flüssiger Klebstoff

EC 1, sehr emissionsarm
lösemittel-, wasser- und isocyanatfrei
verarbeitungsfertig
gut streichbar
nicht frostempfindlich

Nach der Verlegung

elastisch verformbar
alterungsbeständig
erhöhte Trittschallreduzierung
für Fußbodenheizung geeignet

Farbe

beige

Verbrauch Mehrschichtparkett

900 - 1100 g/m²
Zahnpachtel Nr. 5

Einlegezeit

ca. 30 min bei +20°C

Verarbeitungsklima

Temperatur: mind. + 15 °C
rel. Luftfeuchtigkeit: max. 65%

Lieferform

18 kg Kunststoffgebinde

Transport

keine besonderen Gefahren

Lagerung

ca. 6 Monate im ungeöffneten Originalgebinde.

Profi-SMP Kleber Nr. 900-EC 1

Elastischer 1-Komponenten SMP-Parkettklebstoff für die vollflächige Verklebung

Verarbeitung

Untergrundprüfung

Den Untergrund vor der Verlegung gemäß ÖNORM B 2218 bzw. DIN 18356 prüfen. Der Untergrund muss druck- und zugfest, ausreichend oberflächenfest, dauertrocken, eben, sauber und frei von Trennmitteln, Sinterschichten etc. sein. Der Feuchtegehalt von Zement(fließ)estrichen und Anhydrit(fließ)- bzw. Calciumsulfat-(fließ)estrichen ist zu prüfen

Untergrundvorbereitung

Eine mechanische Vorbehandlung des Untergrundes (z.B. maschinelles Bürsten, An- bzw. Abschleif mit 16er Korn, Kugelstrahlen, Fräsen) ist je nach Art und Zustand des Untergrundes durchzuführen. Der Umfang dieser Arbeiten ist durch Prüfung vor Ort zu ermitteln. Der Untergrund ist durch geeignete Maßnahmen von Staub und Verunreinigungen (z.B. Farb-, Putz- oder Klebstoffresten) zu reinigen. Ein grundsätzliches Absaugen des Untergrundes ist empfehlenswert. Risse und Fugen sind, sofern nicht konstruktionsbedingt, mit einem auf den Klebstoff abgestimmten Gießharz, bei Bedarf mit Estrichklammern, kraftschlüssig zu verschließen. Der Einsatz eines Voranstriches ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten.

Geeignete Voranstriche

Profi-Elastik Grund Nr. 50, abgesandet (siehe Produktinformation PI 629)

Materialauftrag

Klebstoff mit der entsprechenden Spachtelzahnung auftragen. Dabei Klebstoffnester und übergroße Schichtdicken durch gleichmäßiges Durchziehen des Zahnspachtels vermeiden. Parkett in den Klebstoff einlegen, kurz einschieben und fest andrücken. Vorzugsweise sollten Parkettarten mit Nut- und Federverbindung verklebt werden. Ausgehärtete Klebstoffreste lassen sich bedingt manuell bzw. mechanisch entfernen. Dennoch sind entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung von Verschmutzungen zu treffen. Frischen Klebstoff auf der Parkettoberseite sofort mit einem sauberen Tuch und gegebenenfalls mit Profi-Elastik Remover Nr. 51 entfernen (Vorsicht bei **geölten** Oberflächen).

Belastbarkeit

Der Boden ist nach ca. 48 Stunden (abhängig von der Dicke des Klebstofffilms und der Raumtemperatur) belastbar.

Schluss Hinweise

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen und will Sie nach bestem Wissen beraten. Auch einschränkende Informationen und Warnhinweise werden nicht vermieden, um das Fehlerrisiko zu minimieren. Naturgemäß beinhalten Merkblätter nicht lückenlos alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten, die zum Teil auch durch den vielseitigen Werkstoff Holz gegeben sind. Es entbindet daher den fachmännischen Verarbeiter nicht von der Rückfrage in Zweifelsfällen, der eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie der kritischen Aufmerksamkeit bei der Verarbeitung. Das Merkblatt verzichtet auch auf Informationen, die man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann. Der Inhalt des Merkblattes ist ohne Rechtsverbindlichkeit, somit können daraus keine Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das WEITZER PARKETT-Team gerne zur Verfügung.