

Technisches Datenblatt

3-Schicht Parkett, Classic Sortiment

gebürstet / schwarz gekittet /

uv-geölt (klar, weiß) / natur-geölt (klar / weiß / braun)



Abmessung

Länge	1860 mm	Länge	1900 mm
Breite	189 mm	Breite	190 mm
Stärke	15 mm	Stärke	15 mm

Aufbau

Nutzschicht	ca. 4 mm
Mittellage	9 mm Pappelholz-Lamellen
Gegenzug	2 mm Pappelholz-Furnier

V-Fase 4-seitig

Oberfläche

WOCA klares Naturöl, oxidativ gehärtet - vorgeölt (Ersteinpflege nach Verlegung erforderlich)

Woodcare A/S, WOCA Industrial Oil 1502

WOCA weißes Naturöl, oxidativ gehärtet - vorgeölt (Ersteinpflege nach Verlegung erforderlich)

Woodcare A/S, WOCA Industrial Oil 1592 mit 15% Weißanteil

BERGOLIN klares Terralux-UV-Öl - fertig geölt (keine Ersteinpflege nach Verlegung erforderlich)

Bergolin GmbH & Co. KG, Terralux-UV-Öl-Walzlack 2L154-1, farblos

BERGOLIN weißes Terralux-UV-Öl - fertig geölt (keine Ersteinpflege nach Verlegung erforderlich)

Bergolin GmbH & Co. KG, Terralux-UV-Öl-Walzlack 2L154-1, farblos

Bergolin GmbH & Co. KG, Bergograd-UV-Sealer, white 3L040-0001

Bergolin GmbH & Co. KG, Aqua-Cconcentrate, white 8W100-9500

Leim

DYNEA ASA, Prefere 4405 oder gleichwertig

Verbindung

Unilin Click längsseitig, Drop Down Click stirnseitig

Herstellungsland

China

Verpackung

1 Paket = 8 Dielen	2,813 m ²	2,888 m ²
1 Palette = 40 Pakete = 320 Dielen	112,520 m ²	115,52 m ²

Eigenschaften

Formaldehyd-Emissionsklasse E 1

Brandschutzklasse D_{fl-s1}

Wärmedurchlasswert 0,13 W/mk

Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung

Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung