

Technisches Datenblatt

3-Schicht Parkett, Country Sortiment, Drop Down

handgehobelt / gebürstet / natur-geölt (klar und weiß)



Abmessung

Länge	1860 mm	Länge	1900 mm
Breite	189 mm	Breite	190 mm
Stärke	15 mm	Stärke	15 mm

Aufbau

Nutzschicht	ca. 4 mm
Mittellage	9 mm Pappelholz-Lamellen
Gegenzug	2 mm Pappelholz-Furnier

V-Fase 4-seitig

Oberfläche

WOCA klares Naturöl, oxidativ gehärtet - vorgeölt (Ersteinpflege nach Verlegung erforderlich)
Woodcare A/S, WOCA Industrial Oil 1502

WOCA weißes Naturöl, oxidativ gehärtet - vorgeölt (Ersteinpflege nach Verlegung erforderlich)
Woodcare A/S, WOCA Industrial Oil 1592 mit 15% Weißanteil

Leim

DYNEA ASA, Prefere 4405 oder gleichwertig

Verbindung

Unilin Click längsseitig, Drop Down Click stirnseitig

Herstellungsland

China

Verpackung

1 Paket = 8 Dielen	2,813 m ²	2,888 m ²
1 Palette = 40 Pakete = 320 Dielen	112,520 m ²	115,52 m ²

Eigenschaften

Formaldehyd-Emissionsklasse	E 1
Brandschutzklasse	D _{fl} -s1
Wärmedurchlasswert	0,13 W/mk
Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben	
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung	
Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung	

Stand: Oktober 2017; Änderungen vorbehalten