

# Technisches Datenblatt

3-Schicht Parkett, Europäische Landhausdiele  
gebürstet / handgehobelt / natur-geölt (klar / weiß)



## Abmessung

Länge	1900 mm
Breite	190 mm
Stärke	14 mm

## Aufbau

Nutzschicht	ca. 3 mm
Mittellage	9 mm Pappelholz-Lamellen
Gegenzug	2 mm Pappelholz-Furnier

V-Fase 4-seitig

## Oberfläche

WOCA klares Naturöl, oxidativ gehärtet - vorgeölt (Ersteinpflege nach Verlegung erforderlich)  
Woodcare A/S, WOCA Industrial Oil 1502  
WOCA weißes Naturöl, oxidativ gehärtet - vorgeölt (Ersteinpflege nach Verlegung erforderlich)  
Woodcare A/S, WOCA Industrial Oil 1592 mit 15% Weißanteil

## Leim

DYNEA ASA, Prefere 4405 oder gleichwertig

## Verbindung

Unilin Click längsseitig, Drop Down Click stirnseitig

## Herstellungsland

China

## Verpackung

1 Paket = 8 Dielen	2,888 m <sup>2</sup>
1 Palette = 40 Pakete = 320 Dielen	115,520 m <sup>2</sup>

## Eigenschaften

Formaldehyd-Emissionsklasse	E 1
Brandschutzklasse	D <sub>fl</sub> -s1
Wärmedurchlasswert	0,13 W/mk

Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben  
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung  
Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung