

Technisches Datenblatt

3-Schicht Parkett, Europäische Schlossdiele

gebürstet / angeräuchert / handgehobelt /
natur-geölt (klar / weiß / braun)



Abmessung

Länge	2200 mm
Breite	260 mm
Stärke	15 mm

Aufbau

Nutzschicht	ca. 4 mm
Mittellage	9 mm Pappelholz-Lamellen
Gegenzug	2 mm Pappelholz-Furnier

V-Fase 4-seitig

Oberfläche

WOCA klares Naturöl, oxidativ gehärtet - vorgeölt (Ersteinpflege nach Verlegung erforderlich)

Woodcare A/S, WOCA Industrial Oil 1502

WOCA weißes Naturöl, oxidativ gehärtet - vorgeölt (Ersteinpflege nach Verlegung erforderlich)

Woodcare A/S, WOCA Industrial Oil 1592 mit 15% Weißanteil

Braunes Naturöl, oxidativ gehärtet - vorgeölt (Ersteinpflege nach Verlegung erforderlich)

Woodcare A/S, WOCA Industrial Oil 1502

Bergolin GmbH & Co. KG, Terralin-Tinting-Colour 2A015-2600

Bergolin GmbH & Co. KG, Terralin-Tinting-Colour 2A015-3200

Bergolin GmbH & Co. KG, Terralin-Tinting-Colour 2A015-1500

Leim

DYNEA ASA, Prefere 4405 oder gleichwertig

Verbindung

Unilin Click längsseitig, Drop Down Click stirnseitig

Herstellungsland

China

Verpackung

1 Paket = 8 Dielen	3,432 m ²
1 Palette = 40 Pakete = 320 Dielen	137,280 m ²

Eigenschaften

Formaldehyd-Emissionsklasse E 1

Brandschutzklasse D_{f1}-s1

Wärmedurchlasswert 0,13 W/mk

Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung

Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung