



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Abmessungen	1288 L x 190 B x 7 D mm
Verpackung	Paket: 10 Dielen - 2,45 m <sup>2</sup> (15,4 kg) Palette: 56 Pakete - 137,04 m <sup>2</sup> (876 kg)
Aufbau	
> Oberschicht	Direkt lamelliertes und mit Melaminharz imprägniertes Dekorpapier
> Trägermaterial	Feuchtigkeitsbeständige hochverdichtete Faserplatte, HDF
> Unterschicht	Direkt lamelliertes Gegenzugpapier
Merkmale	Matlook
Verlegung	Klick System
Installationsvorschriften	Siehe Verlegeanleitung

## ANFORDERUNGEN

Allgemeine Anforderungen	Gemäß EN13329
Klassifikationsanforderungen	Klasse23/31

## MERKMALE

Abriebklasse  
Stoßfestigkeit  
Fleckenunempfindlichkeit

## METHODE

EN 13329  
EN 13329  
EN 438

## TESTERGEBNISSE

AC3 (IP ≥ 2.000)  
Kleiner Ball ≥ 8N Großer Ball ≥ 500mm  
5 (Gruppe 1+2); 4 (Gruppe 3)

Zigarettenglutbeständigkeit  
Druckfestigkeit bei schweren Möbeln

EN 438  
EN 424

4  
Keine Beschädigung (Stuhlfuß Typ 0)

Stuhlrolleneignung

EN 425

Keine sichtbare Änderung oder Beschädigung

Quellverhalten

EN 13329

≤ 18%

## CE - CLASSIFICATION GEMÄß EN14041

Feuerresistenz	C <sub>fl</sub> -S1
Formaldehyd	E1
Rutschfestigkeit	DS

## ÜBRIGE TECHNISCHE DATEN

Kennzeichnung gemäß die Französische Emissionsverordnung	A+
Fußbodenheizung/Fußbodenkühlung	
Wärmedurchlasswiderstand in Kombination mit der Dämmunterlage	0,07 m <sup>2</sup> K/W

## GARANTIE UND PFLEGE

Garantie im Wohnbereich	10 Jahre
-------------------------	----------