

PROFILINE TREND TECHNISCHES DATENBLATT

Profiline Trend



20 Jahre Garantie
im Wohnbereich



Loc Garantie
Lebenslang



Matlook



Flat



Klasse23
Klasse32

PRODUKTBESCHREIBUNG

Abmessungen	1288 L x 190 B x 8 D mm
Verpackung	Paket: 9 Dielen - 2,20 m ² (15,7 kg) Palette: 56 Pakete - 123,34 m ² (891 kg)
Aufbau	
> Oberschicht	Direkt lamelliertes und mit Melaminharz imprägniertes Dekorpapier.
> Trägermaterial	Feuchtigkeitsbeständige hochverdichtete Faserplatte, HDF.
> Unterschicht	Direkt lamelliertes und mit Melaminharz imprägniertes Dekorpapier.
Merkmale	Matlook
Verlegung	Klick System
Installationsvorschriften	Siehe Verlegeanleitung

ANFORDERUNGEN

Allgemeine Anforderungen	Gemäß EN13329
Klassifikationsanforderungen	Klasse 23/32

MERKMALE

Abriebklasse
Stoßfestigkeit
Fleckenunempfindlichkeit

METHODE

EN 13329
EN 13329
EN 438

TESTERGEBNISSE

AC4 (IP \geq 4.000)
Kleiner Ball \geq 12N - Großer Ball \geq 750mm
5 (Gruppe 1 + 2); 4 (Gruppe 3)

Zigarettenglutbeständigkeit
Druckfestigkeit bei schweren Möbeln

EN 438
EN 424

4
Keine Beschädigung (Stuhlfuß Typ 0)

Stuhlrolleneignung

EN 425

Keine sichtbare Änderung oder
Beschädigung

Quellverhalten

EN 13329

\leq 18%

CE - CLASSIFICATION GEMÄß EN14041

Feuerresistenz	C _{fl} -S1
Formaldehyd	E1
Rutschfestigkeit	DS

ÜBRIGE TECHNISCHE DATEN

Kennzeichnung gemäß die Französische Emissionsverordnung	A+
Fußbodenheizung/Fußbodenkühlung	
Wärmedurchlasswiderstand in Kombination mit der Dämmunterlage	0,08 m ² K/W

GARANTIE UND PFLEGE

Garantie im Wohnbereich	20 Jahre
-------------------------	----------