

PROFILINE TREND XL TECHNISCHES DATENBLATT

Profiline Trend XL

 20 Jahre Garantie im Wohnbereich	 Loc Garantie Lebenslang	 Matlook	 4 bevels	 Klasse23 Klasse32	 Extra long boards	 Extra large boards
--	---	--	---	---	---	--

PRODUKTBESCHREIBUNG

Abmessungen	2038 L x 241 B x 8 D mm
Verpackung	Paket: 6 Dielen - 2,95 m ² (20,7 kg) Palette: 54 Pakete - 159,14 m ² (1159 kg)
Aufbau	
> Oberschicht	Direkt lamelliertes und mit Melaminharz imprägniertes Dekorpapier.
> Trägermaterial	Feuchtigkeitsbeständige hochverdichtete Faserplatte, HDF.
> Unterschicht	Direkt lamelliertes und mit Melaminharz imprägniertes Dekorpapier.
Merkmale	Matlook, 4 Fasen, X-Long, X-Large
Verlegung	Loc-System
Installationsvorschriften	Siehe Verlegeanleitung

ANFORDERUNGEN

Allgemeine Anforderungen	Gemäß EN13329
Klassifikationsanforderungen	Klasse 23/32

MERKMALE

Abriebklasse
Stoßfestigkeit
Fleckenunempfindlichkeit

METHODE

EN 13329
EN 13329
EN 438

TESTERGEBNISSE

AC4 (IP_≥ 4.000)
Kleiner Ball ≥ 12N - Großer Ball ≥ 750mm
5 (Gruppe 1 + 2); 4 (Gruppe 3)

Zigarettenglutbeständigkeit
Druckfestigkeit bei schweren Möbeln

EN 438
EN 424

4
Keine Beschädigung (Stuhlfuß Typ 0)

Stuhlrolleneignung

EN 425

Keine sichtbare Änderung oder
Beschädigung

Quellverhalten

EN 13329

≤ 18%

CE - CLASSIFICATION GEMÄß EN14041

Feuerresistenz	C _{fl} -S1
Formaldehyd	E1
Rutschfestigkeit	DS

ÜBRIGE TECHNISCHE DATEN

Kennzeichnung gemäß die Französische Emissionsverordnung	A+
Fußbodenheizung/Fußbodenkühlung	
Wärmedurchlasswiderstand in Kombination mit der Excellence Plus Unterlage	0,08 m ² K/W

GARANTIE UND PFLEGE

Garantie im Wohnbereich	20 Jahre
-------------------------	----------