

T 590

Quick-Lift® Wechselfix

Technisches Merkblatt Version 09.03



Verlegetoffe, die mit dem GEP* „Ecodesign EMICODE ECI als „sehr emissionsarm“ gekennzeichnet sind, bieten größtmögliche Sicherheit vor Raumförmigkeiten.
*GEP - Green Building Elements
© 2004 Thomsit Klebmittel GmbH

Verlegeunterlage zur schnellen Wechselverlegung von Teppich- und CV-Belägen

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Lose zu verlegen
- ▶ Schützt erhaltenswerte Untergründe
- ▶ Rückstandsfrei entfernbar

EINSATZBEREICHE

Sehr dimensionsstabile Spezialunterlage ohne Klebstoffbeschichtung für die sichere und rückstandsfreie Wiederaufnahme-Verlegung von Textil- und CV-Belägen in Bahnen. Schützt den Untergrund zuverlässig vor Verunreinigung und Beeinträchtigung durch Klebstoff. Thomsit T 590 Quick-Lift® Wechselfix ist auf nahezu allen Nutzböden wie z.B. PVC-, CV-, Linoleum-, Teppich- und Nadelvliesbelägen sowie auf Naturstein- und Parkettböden einsetzbar. Natürlich auch auf Spanplatten, gespachtelten Estrichen, Holzdielen und anderen belegreifen Untergründen verwendbar.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss eben, dauertrocken, tragfähig und frei von größeren Rissen sein.

VERARBEITUNG

Oberbelag auslegen und grob zuschneiden. Der Belag muss ohne Wellen, Beulen und Blasen spannungsfrei liegen, ggf. laut Herstellerangabe akklimatisieren lassen. Sodann, falls nötig, Nahtschnitt vornehmen und den Belag zur Hälfte zurückschlagen. Darauf achten, dass die Naht nicht verrutscht. Jetzt Thomsit T 590 Quick-Lift® Wechselfix quer zur Verlegerichtung des Oberbelages ausrollen und durch leichtes Anreiben, z.B. mit Thomsit TE 120 Teppichglätter, von der Mitte nach außen, sicherstellen, dass Thomsit T 590 Quick-Lift® Wechselfix eben und spannungsfrei auf dem Untergrund liegt. Im Nahtbereich den mitgelieferten Papierstreifen unter das Vlies legen und die Nähte mit einem Abstand von ca. 1 mm ausrichten. Nicht dicht auf



Stoß verlegen. Thomsit T 590 Quick-Lift® Wechselfix im Türbereich mit doppelseitigem Klebeband auf dem Untergrund fixieren. Auf Natursteinböden z.B. Marmor und Travertin sowie auf Parkett kein doppelseitiges Klebeband verwenden. Wird nachträglich eine Abdeckschiene montiert, kann auf das Klebeband verzichtet werden. Jetzt Klebstoff auftragen und den Belag nach ausreichender Ablüfzeit einlegen und sorgfältig anreiben. Für Teppichböden mit textilen oder Latexschaumrücken vorzugsweise Thomsit T 410 Aquatack® einsetzen, CV-Beläge und Teppichböden mit dichter Rückseite (z.B. PUR-Schaum) mit Thomsit K 188E Spezialkleber Extra unter Einhaltung einer Ablüfzeit von mindestens 20 Minuten kleben. Mit der zweiten Bahnhälfte genauso verfahren und dann den Zuschnitt im Wandbereich mit 3 - 5 mm Abstand vornehmen.

Wandanschlüsse:



Bei der Installation von Sockelleisten und Schienen den Bodenbelag nicht festklemmen. Bitte beachten Sie die Verlegehinweise der Belag- und Sockelleistenhersteller.

WICHTIGE HINWEISE

- Nicht unter sehr störrischen Belägen mit hoher Eigen- spannung (wie z.B. Sisal, Kokos) und Belägen, die zum Schrumpfen neigen sowie unter Rapportware, PVC- und Linoleumbelägen verwenden.
- Nicht einsetzen auf Untergründen mit hoch-tief Struk- turen (wie z.B. keramische Beläge), auf Teppichbö- den mit einer Florhöhe über 5 mm sowie zur Verle- gung von CV-Belägen auf textilen Untergründen.
- Teppichböden können ohne Flächenbegrenzung, CV- Beläge bis zu einer Raumgröße von 40 m² geklebt werden.

FACHINFORMATIONEN

Folgende Merkblätter sind zu beachten:

1. Elastische Bodenbeläge, textile Bodenbeläge und Parkett auf beheizten Fußbodenkonstruktionen, Zen- tralverband des Deutschen Baugewerbes e.V.
2. Verlegerichtlinien der Belaghersteller

PRODUKTSICHERHEIT

EMICODE EC 1 (sehr emissionsarm nach GEV)

TECHNISCHE DATEN

Farbe	rosa
Flächengewicht	ca. 0,9 kg/m ²
Materialdicke	ca. 0,85 mm
Stuhlrolleignung	ja in Verbindung mit geeigneten Belägen
Temperaturbeständigkeit	
für Transport und Lagerung	- 20 °C bis 50 °C
nach der Verlegung	auf beheizten Fußbodenkonstruktionen einsetzbar
Reinigungs- beständigkeit	gut ein darauf geklebter, dimensionsstabiler Teppichboden kann einer Grundreinigung ausgesetzt werden
Lagerfähigkeit	unbegrenzt, kühl und trocken, aufrecht stehend in Originalverpackung
Gebindegröße	20 x 2 m

ENTSORGUNG

Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Produkt- reste als gemischte Bau- und Abbruchabfälle entsorgen. Die Abfallschlüsselnummern gemäß europäischen Ab- fallkatalog (EAK) können bei uns erfragt werden.



Stuhlrollengeeignet



Auf beheizten Fußboden- konstruktionen einsetzbar

Unsere Technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Neben den Angaben in diesem Merkblatt sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften verschiedener Organisa- tionen und Fachverbände sowie die jeweiligen DIN-Normen für die herzustellende Leistung zu beachten. Die genannten Eigenschaften beruhen auf praktischen Erfahrungen und anwendungstechnischen Prüfungen. Alle Angaben beziehen sich, sofern nicht anders vermerkt, auf eine Umgebungs- und Materialtemperatur von +23 °C und 50 % relative Luftfeuchte. Bei anderen Klimabedingungen Verkürzung bzw. Verzögerung der Erhärtung und die daraus resultierenden Konsequenzen beachten. Die objektspezifischen Gegebenheiten sowie die richtige und damit erfolgreiche An- wendung unserer Produkte liegen außerhalb unseres Einflussbereiches. Daher ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer münd- lichen Beratung abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem Technischen Merkblatt zugesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Henkel Bautechnik GmbH
Erkrather Straße 230 • D-40233 Düsseldorf • Postfach 102852 • D-40019 Düsseldorf
Telefon +49 (0) 2 11/73 79-0 • Telefax +49 (0) 2 11/73 79-299
Internet: www.thomsit.de • E-Mail: thomsit.bautechnik@henkel.com

