


# Technische Daten Technical Data



## LVT UL 2000

### Designbodenunterlage für / Underlay for floors@work, floors@home & LOOSE-LAY

|                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Dicke<br><i>Thickness</i>                                                                                                                                                                                  | 2,0 mm                             |
| Format / Inhalt<br><i>Format / Content</i>                                                                                                                                                                 | 1,0 x 8 m / 8 m <sup>2</sup>       |
| Inhalt pro Palette<br><i>Content per pallet</i>                                                                                                                                                            | 40 Rollen / rolls                  |
| Druckfestigkeit<br><i>Compression Strength</i>                                                                                                                                                             | bis zu / up to 45 t/m <sup>2</sup> |
| Resteindruckverhalten<br><i>Residual indentation</i>                                                                                                                                                       | < 0,20 mm                          |
| Trittschallreduzierung<br><i>Impact sound reduction</i>                                                                                                                                                    | bis zu / up to 16 dB               |
| Gehschallemission<br><i>Walking sound</i>                                                                                                                                                                  | reduziert um / reduced by 7%       |
| Optimal geeignet für Fußbodenheizung<br><i>Ideally suited for underfloor heating</i>                                                                                                                       | 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W          |
| Brandverhalten<br><i>Behaviour to fire</i>                                                                                                                                                                 | Bfl-s1                             |
| Max. Fläche an einem Stück<br><i>Max. area in one piece</i>                                                                                                                                                | 100 m <sup>2</sup>                 |
| Max. Seitenlänge<br><i>Max. side length</i>                                                                                                                                                                | 10 m                               |
| Einzelne Räume voneinander trennen / separate each room<br>Kein Stapler und Hubwagenverkehr / No fork lift and hand lift transports<br>Risikobereich starke Sonneneinstrahlung / risk area strong sunlight |                                    |



(Stand: 09.07.2025)

**PROJECT FLOORS GmbH** • Von-Klespe-Str. 1 • Grube Carl • D-50226 Frechen  
Telefon +49 (0) 2233 9687-0 • Fax +49 (0) 2233 9687-10 • [www.project-floors.com](http://www.project-floors.com) • [info@project-floors.com](mailto:info@project-floors.com)