

# PRODUKTDATENBLATT

# JOKA®



## JK 115 Komfort-Dämmunterlage

### elastische Dämmunterlage unter dimensionsstabilen Textil-, CV- und PVC-Bodenbeläge

- ~ schnelle und leichte Verlegung
- ~ wesentliche Verbesserung des Trittschallschutzes und der Wärmedämmung
- ~ auf Fußbodenheizung geeignet
- ~ alterungsbeständig
- ~ Stuhlrolleneignung (DIN EN 12529)
- ~ hoher Gehkomfort
- ~ geringe Aufbauhöhe
- ~ kann lose ausgelegt sowohl verklebt werden
- ~ wiederaufnahmefähig (ohne Verklebung)
- ~ für den Innenbereich

<b>Stärke</b>	ca. 4 mm
<b>Trittschallminderung:</b>	27 dB ohne Belag (DIN 52210)
<b>Breite (+/- 1,5 %):</b>	2,0 m
<b>Rollenlänge (+/- 1,5 %):</b>	25 m
<b>Flächengewicht:</b>	1.800 g/m <sup>2</sup>
<b>Wärmedurchlasswiderstand:</b>	0,060 m <sup>2</sup> K/W ohne Belag (DIN 52612)
<b>Bauaufs. Zulassung:</b>	Z.158.10-92

**ANWENDUNG:** Die JK 115 ist eine lose oder verklebt zu verlegende elastische Dämmunterlage für den Wohn- und Objektbereich. Die Unterlage besteht aus einem Latexschaum und einem Vlies auf den der Bodenbelag verklebt wird. Mit JK 115 kann Teppich-, PVC- und CV-Bahnenbeläge im Innenbereich verlegt werden.

**UNTERGRUNDVORBEREITUNG:** Der Untergrund muss eben, fest, rissfrei, trocken, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen. Untergrund entsprechend mitgeltender Normen und Merkblättern prüfen. Untergrund gründlich absaugen, grundieren und spachteln. Je nach Untergrund bzw. Einsatzbereich geeignete JOKA Grundierungen und Spachtelmassen verwenden.

**VERARBEITUNG:** Unterlagsbahnen parallel zur vorgesehenen Bahnrichtung verlegen, die Nähte der Belagsbahn sollen parallel und um mind. 50 cm versetzt zu den Stößen der Unterlage sein. Kopf- und Längsnähte beschneiden, falls erforderlich. Bahnen nach den Fachregeln für Bodenbelagarbeiten verlegen. Bei Stuhlrollenbelastung ist die JK 115 Komfortunterlage vollflächig zu verkleben. Produktdatenblätter der verwendeten Klebstoffe beachten. Auf der Unterlage kann dann der Bodenbelag verklebt werden. Bei der Verklebung von PVC/ CV-Bodenbelägen auf der lose verlegten JK 115 darf die Raumgröße von 40 m<sup>2</sup> nicht überschritten werden.

**VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE:** Lagerfähigkeit ca. 1 Jahr stehend, ohne direkte Sonnen- und Witterungseinflüsse. Das Stuhlrollen- und Eindruckverhalten von Bodenbelägen kann sich in Verbindung mit Dämmunterlagen verändern. Trotz des hohen Rückstellvermögens der Unterlage können sichtbare bzw. bleibende Eindrücke bei textilen und elastischen Oberbelägen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Angaben der Belagshersteller sind zu beachten. Die JK 115 sollte vor der Verlegung ausreichend akklimatisiert sein. Die Unterlage selbst macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Die Hinweise zum Arbeits- und Umweltschutz in den Produktdatenblättern der mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

**ENTSORGUNG:** Verschnittreste sowie der Verbund aus Belag und Unterlage sind Baustellenabfall.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und Untersuchungen. Die in Kombination verwendeten Materialien und die jeweils unterschiedlichen Bedingungen bei der Verarbeitung können von uns jedoch nicht im einzelnen beeinflusst oder geprüft werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb im einzelnen von Ihrer fachmännischen Beurteilung der Bedingungen vor Ort und Produktverwendung durch Sie ab. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.