

TF 300

THOMSIT-FLOOR®

ARMIERUNGSGEWEBE

Zur Stabilisierung und Druckverteilung

EIGENSCHAFTEN

- Hochwertiges Glasfaserdichtgewebe
- Schiebefest ausgerüstet
- Einfach und sauber zu schneiden

EINSATZBEREICHE

Spezialgewebe zur Stabilisierung und Druckverteilung auf Holzdielenböden vor der Spachtelung mit Thomsit SL 85 System-Ausgleich oder Thomsit FA 97 Faser-Ausgleich. In Verbindung mit Thomsit R 755 Epoxid-Grundierung auch zur Stabilisierung von sanierungsfähigen Estrichen geeignet.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Untergründe müssen sauber, trocken und trennmittelfrei sein. Holzdielen müssen fest sitzen, gesund und hinterlüftet sein, ggf. Luftsiebe im Bereich der Sockelleisten einsetzen. Lackierte Holzdielen anschleifen, verformbare Holzdielen nachschrauben, dann mit empfohlenen Thomsit Vorstrichen/Grundierungen vorbehandeln. Sehr breite Fugen zwischen den Dielen mit Acrylat-Fugendichtmasse abdichten.

VERARBEITUNG

Auf Holzdielen

Thomsit Floor® TF 300 Armierungsgewebe mit mindestens 3 cm Nahtüberlappung ausrollen, gut ausspannen und mit einem Tacker auf den Holzdielen befestigen. Dann mit geeigneter Thomsit Spachtelmasse ausgleichen.

Auf sanierungsfähigen Estrichen

Je nach Art des Untergrundes gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bitte die individuelle Problemlösung bei uns anfragen.



WICHTIGE HINWEISE

- Rollen stehend lagern.
- Fußbodenverlegearbeiten nicht unter 15°C Bodentemperatur und über 65% rel. Luftfeuchtigkeit durchführen.

FACHINFORMATIONEN

Folgende Merkblätter sind zu beachten:

- „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“, Bundesverband Estrich und Belag e.V. (BEB), Troisdorf

PRODUKTSICHERHEIT

Besondere Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Verarbeitung nicht erforderlich.

TECHNISCHE DATEN

Farbe	rot
Rollengewicht	ca. 9 kg
Rollenabmessungen	Breite: 1 m; Länge 50 m
Stuhlrolleneignung	ja
Temperaturbeständigkeit	
für Transport und Lagerung	-20°C bis 50°C
nach der Verlegung	bis 50°C, auf beheizten Fußbodenkonstruktionen einsetzbar
Lagerfähigkeit	unbegrenzt, kühl und trocken, aufrecht stehend in Originalverpackung

ENTSORGUNG

Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Produktreste als gemischte Bau- und Abbruchabfälle entsorgen. Die Abfallschlüsselnummern gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) können bei uns erfragt werden.



Stuhlrolleneignung



Auf beheizten Fußbodenkonstruktionen einsetzbar

Unsere Technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Neben den Angaben in diesem Merkblatt sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften verschiedener Organisationen und Fachverbände sowie die jeweiligen DIN-Normen für die herzustellende Leistung zu beachten. Die genannten Eigenschaften beruhen auf praktischen Erfahrungen und anwendungstechnischen Prüfungen. Alle Angaben beziehen sich, sofern nicht anders vermerkt, auf eine Umgebungs- und Materialtemperatur von +23 °C und 50 % relative Luftfeuchte. Bei anderen Klimabedingungen Verkürzung bzw. Verzögerung der Erhärtung und die daraus resultierenden Konsequenzen beachten. Die objektspezifischen Gegebenheiten sowie die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte liegen außerhalb unseres Einflussbereiches. Daher ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem Technischen Merkblatt zugesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Henkel Bautechnik GmbH

Erkrather Straße 230 • D-40233 Düsseldorf • Postfach 102852 • D-40019 Düsseldorf

Telefon +49 (0) 2 11/73 79-0 • Telefax +49 (0) 2 11/73 79-299

Internet: www.thomsit.de • E-Mail: thomsit.bautechnik@henkel.com

