



Dicke Nutzschrift EN 429 / <i>Thickness of wear layer EN 429</i>	0,55 mm	0,3 mm A-41111 / A-41163 / A-41164 / A-41172
Belagsart nach EN 649 Heterogener Kunststoffbelag mit PU-Oberflächenvergütung / <i>Floor covering type acc. to EN 649 Heterogeneous synthetic flooring with PU surface treatment</i>	ja / yes	ja / yes
Gefast / <i>Bevel edge</i>	ja / yes	nein / no
ISO 14001	ja / yes	ja / yes
ISO 9001	ja / yes	ja / yes
Gesamtstärke EN 429 / <i>Total thickness EN 429</i>	2,5 mm	2,5 mm
Flächengewicht EN 430 / <i>Mass per unit area EN 430</i>	4300 g/m ²	4500 g/m ²
Resteindruck EN 403 / <i>Residual indentation EN 403</i>	0,02 mm	0,02 mm
Stuhlrolleneignung / <i>Suitable for castor chairs</i>	ja / yes	ja / yes
Wärmedurchlasswiderstand, Fußbodenheizung geeignet / <i>Thermal insulation resistance, Suitable for under floor heating</i>	0,0108 m ² K/W	0,0108 m ² K/W
Brandverhalten / <i>Fire behaviour</i>	Bfl-s1	Bfl-s1
Trittschallverbesserung DIN 52210 / <i>Impact sound insulation DIN 52210</i>	4 dB	4 dB
Lichtechtheit DIN 533210 / <i>Light fastness DIN 533210</i>	>6	>6
Chemikalienbeständigkeit DIN 51958* / <i>Resistance to chemicals DIN 51958*</i>	gegeben* / <i>given*</i>	gegeben* / <i>given*</i>
Rutschsicherheit / <i>Non-slip safety</i>	R 9 $\mu = 0,59$	R 9 $\mu = 0,59$
Einsatzbereiche / <i>Ranges of use</i>	23-33 + 42	21-23 + 31
Verpackungseinheit / <i>Packaging unit</i>	15,24 x 91,44 cm VE 24 Planken - 3,34 m ² 22,86 x 121,92 cm VE 12 Planken - 3,34 m ²	

*bei Kurzeinwirkung von haushaltüblichen oder gebräuchlichen Mitteln /
*in cases of short-term exposure to common household products

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeeinleitungen. / *Please consider our fitting and maintenance instructions.*

Hinweis:

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Muster dieser Kollektion nur Ausschnitte der Dekore darstellen. Leichte Schwankungen innerhalb der üblichen Toleranzgrenze können deshalb auftreten. Für Ihre Farbauswahl schicken wir Ihnen sehr gern eine Originalplanke oder Fliese zu. Eventuelle Änderungen durch technische Weiterentwicklung vorbehalten.

Note:

Please note that the samples of this collection show only small sections of the decors and slight colour deviations within the customary limit of tolerance may thus occur. Single tiles and planks are available on request to aid your colour selection. Subject to technical changes.




Nutzschrift / *Wear layer:*

0,55 mm



Fase nur bei Nutzschrift 0,55 cm /
Chamfer only with wear layer 0.55 cm

0,3 mm



JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG
Dammheider Straße 67
D-32052 Herford-Elverdissen
T: +49 (0) 5221-774-0
F: +49 (0) 5221-774-52
JABteppiche-verkauf@jab.de
www.jab.de