




























	Norm	Ergebnis	Produkt	Maße (mm)
 Größe		Siehe separate Tabelle	RKP8101	1420x225
 Verriegelungssystem		5G kurze Kante; 2G lange Kante	RKP8103	1420x225
 Gesamtdicke	ISO 24346	6,5 mm	RKP8104	1420x225
 Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,55 mm	RKP8105	1420x225
 Oberflächenbeschichtung		K-Guard+	RKP8107	1420x225
 Garantie*	Gewerbereiche	15 Jahre *	RKP8108	1420x225
	Wohnbereiche	30 Jahre*	RKP8109	1420x225
 Abgeschrägte Kante		Fasen	RKP8111	1420x225
 Flächengewicht	ISO 23997	7480 g m ⁻²	RKP8112	1420x225
 Belagsart	EN 16511	Mehrschichtige modulare Bodenbeläge	RKP8113	1420x225
 Klassifizierung	EN ISO 10874- Gewerbereiche	33:-für gewerbliche Nutzung geeignet	RKP8116	1420x225
	EN ISO 10874- Wohnbereiche	23:-für private Nutzung geeignet	RKP8117	1420x225
 Entflammbarkeit	EN13501-1	B _{fl} -s1		
 Farbbeständigkeit	EN 438-2	bestanden (Klasse)		
 Lichtbeständigkeit	EN ISO 105-B02	bestanden ≥6		
 Abnutzungsbeständigkeit	EN13329 Anhang E	bestanden 4000 zyklen		
 Möbelfuß	EN424	bestanden (Kein sichtbarer Schaden)		
 Maßstabilität	EN ISO 23999	bestanden ≤0,25%		
 Wölbung	ISO 24336	bestanden(0,2 %)		
 Schalldämmung	EN ISO 10140-1:2016)	ΔL _w = 19 dB		
	EN ISO 10140-3:2010+A1:2015)			
 Resteindruck	EN ISO 24343-1	bestanden ≤ 0,1 mm		
 Schlagfestigkeit	EN13329 Anhang F	bestanden ≥1800 mm		
 Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918/EN425	bestanden 25 000 prozess		
 Wärmedurchlässigkeit (Widerstand)	ISO 8302	0,052 m ² K/W		
		Für Fußbodenheizung geeignet. Max 27 °C		
 Rutschfestigkeit**	EN 13893	DS		
	DIN 51130	R10		
 VOC-Emissionen	NF EN ISO 16000	A+		
 Klebstoff		Keine erforderlich; Bitte installieren Sie bitte gemäß unseren Installationsanweisungen		
 Recycling	Geeignet	100%		
 Phthalat frei		Ja		

*vorbehaltlich der Bedingungen, siehe Website

**Die Rutschfestigkeit wird am ab-Werk-Produkt gemessen. Die Rutschfestigkeit kann durch Oberflächenverunreinigung, Gebrauch und Instandhaltung beeinträchtigt werden.

Für weitere Informationen:

T: 0211 469 59203

F: 0211 469 59204

verkauf@designflooring.com

www.designflooring.com



Hergestellt nach : ISO9001

