Technisches Datenblatt

Deluxe Laminatböden

532 FD Skyline

Laminatboden Fliesendiele

Artikelnummer(n):	5801 | 5802 | 5803 | 5804
	5812 | 5813 | 5814 | 5815

Material / Aufbau	
Aufbau eines Elements	Deckschicht: Widerstandsfähiges Overlay
	Mittellage: HDF Trägerplatte
	Gegenzug: Feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm
Aussehen der Oberfläche	Fliesendiele, V5 gefast
Oberflächenbehandlung	Fliesenstruktur
Verbindungssystem	ProConnect-Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Deluxe Laminatböden

532 FD Skyline

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13329. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Laminatböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 8 mm	
Länge: 1.291,0 mm	
Breite: 327,0 mm	
Zulässige Breitenabweichung der Deckschicht	≤ 0,10 mm bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,20 mm
Zulässige Längenabweichung der Deckschicht	≤ 0,30 mm/m, bezogen auf Nennwert
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	≤ 0,50 mm, bezogen auf Nennwert
Höhenunterschied zwischen zusammengefügten Elementen	≤ 0,15 mm
Fugenöffnung zwischen zusammengefügten Elementen	≤ 0,20 mm
Kantengradheit der Deckschicht	≤ 0,30 mm/m
Ebenheit des Elements	breite konkav: ≤ 0,15 % konvex: ≤ 0,20 % länge konkav: ≤ 0,50 % konvex: 1,00 %

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	32
Brandverhalten	C_{fl} s1
Beständigkiet gegen Abrieb	AC4
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	Große Kugel ≥ 750 mm; Kleine Kugel ≥ 12 N
Fleckunempfindlichkeit	Guppe 1 & 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 4
Verhalten bei verschieben eines Möbelfußes	Kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0
Stuhlrollenversuch	geeignet (Stuhlrolle Typ W)
Lichtechtheit	Graumaßstab ≥ 4
Rutschfestigkeit	DS
Formaldehydgehalt	E1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	Unterhalb der Messgrenze
Dickenquellung	≤ 18,0 %
Wärmedurchlasswiderstand	0,067 (m² x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Deluxe Laminatböden

532 FD Skyline

Verpackung

Inhalt pro Paket	2,53 m²
Inhalte pro Palette	101,28 m²
Anzahl Dielen pro Paket	6 Dielen
Pakete pro Palette	40 Pakete

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PAR1701703

Zertifikate

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1217 - 33882 - 001

DER BLAUE ENGEL weil emissionsarm schützt UMWELT und GESUNDHEIT

Pro

Cfl-s1

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU