Technische Daten

Produktbeschreibung			iQ Granit	Vylon Plus PUR	Veneto Essenza
Belagsart	EN 649 / ISO 10581		homogener PVC-Bodenbelag	homogener PVC-Bodenbelag	Linoleum (homogen)
Musterung			dezent gerichtete granulierte Dessinierung	klassisch gerichtete Dessinierung	durchgehend vierfarbig marmoriert
Oberflächenvergütung			iQ-PUR™	PUR Werksfinish	werksseitiges Acrylat-Finish
Rollenbreite	EN 426 / ISO 24341	cm	ca. 200	ca. 200	ca. 200
Rollenlänge	EN 426 / ISO 24341	m	ca. 25	ca. 20	ca. 30
Fliesen	EN 427 / ISO 24342	cm	61 x 61	61 x 61 / 30 x 30	-
Gesamtstärke	EN 428 / ISO 24346	mm	ca. 2,0	ca. 2,0	ca. 2,5
Gesamtgewicht	EN 430 / ISO 23997	g/m²	ca. 2.800	ca. 3.700	ca. 3.000
Biegsamkeit	EN 435 / ISO 24344	mm Ø	-	-	≤ 30
Technische Eigenschaften					
Einsatzempfehlung	EN 685 / ISO 10874	Klasse	34 / 43	34 / 43	23 / 34 / 43
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	-	-	> 6
Dimensionsstabilität	EN 434 / ISO 23999	%	≤ 0,40 bei Bahnen / ≤ 0,25 bei Fliesen	≤ 0,40 bei Bahnen / ≤ 0,25 bei Fliesen	-
Bindemittelgehalt	EN ISO 10581		Typ I	Typ II	-
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	Stufe	7	≥ 6	≥ 6
Resteindruckverhalten	EN 433 / ISO 24343-1	mm	ca. 0,02	ca. 0,04	ca. 0,15
Rutschsicherheit	DIN 51130 / EN 13893	Gruppe/Klasse	R9 / DS	R9 / DS	R9 / DS
Chemikalienbeständigkeit	EN 423 / ISO 26987		sehr gut	gut	gut
Bakteriostatik	DIN EN 846-C		hemmend	hemmend	hemmend
Wasserdichtigkeit	EN 13553 Annex A		wasserdicht	-	-
Dekontaminierbarkeit	DIN 25415-1 / ISO 8690		sehr gut	-	-
Fußbodenheizung	Oberflächentemperatur bis 30°C		OK	OK	OK
Stuhlrolleneignung	EN 425 / ISO 4918	Rollen Typ W	OK	OK	OK
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1
Antistatik	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2
Reinraumeignung	ISO 14644-1	Klasse	4	-	-
Emissionsverhalten (TVOC nach 28 Tagen)	ISO 16000-6	µg/m³	< 10	< 10	< 100
Garantie			10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
Zertifikate			Floor Score®	Floor Score®	Der Blaue Engel

Wichtige Hinweise:
Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produkts. Sie geben nur eine kleinen Teil des gesamten Dessins und der Farbe wieder. Prüfen Sie die Ware vor Verlegung bitte auf einwandfreien Warenausfall. Farbgleichheit kann nur bei Lieferungen aus einer Charge garantiert werden.

Technische Daten und Preise zu den Qualitäten Veneto xf², Veneto Sicuro xf² R10, Veneto Silencio xf², iQ Granit Acoustic sowie Granit Multisafe erhalten Sie auf Anfrage.

Bitte beachten Sie die Verlege- und Reinigungsanleitung.