



PURLINE Bioboden wineo 1500 | Planke zum Kleben

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776
frei von Chlor, Lösungsmitteln und Weichmachern

wineo

	wood XS	wood L	wood XL	stone XL	fusion XL
Format	600 x 100 mm	1200 x 200 mm	1500 x 250 mm	1000 x 500 mm	1000 x 500 mm
Produktstärke	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Gewicht	3,9 kg/m ²	3,9 kg/m ²	3,9 kg/m ²	3,9 kg/m ²	3,9 kg/m ²
Planken / m² pro Paket	28 / 1,68 m ²	20 / 4,8 m ²	12 / 4,5 m ²	10 / 5,00 m ²	10 / 5,00 m ²
Pakete / m² pro Palette	144 / 241,92 m ²	48 / 230,40 m ²	52 / 234,00 m ²	50 / 250,00 m ²	50 / 250,00 m ²
Garantieleistung	10 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de				






Klassifizierungen		Produktaufbau
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	1 Deckelement <ul style="list-style-type: none"> • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung mit ecuran
	Nutzungsstufe 34 EN ISO 10874	
	Nutzungsstufe 43 EN ISO 10874	
	Kratzbeständigkeit EN 16776, Anhang A	2 Grundschrift Ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
	Rutschhemmstufe bfu R 9729	
	Rutschhemmstufe DIN 51130	3 Gegenzug Integriertes Fleece TEC-System
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	   www.blauer-engel.de/uz120     
	Resteindruck EN ISO 24343-1	
	Möbelfußtest EN 424	
	Stuhlrollenversuch EN 425	
	Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	
	Trittschallminderung EN ISO 10140	
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	
	Biegeverhalten EN ISO 24344	
	Entsorgung	

CE - 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 2101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

DGNB NAVIGATOR

Registrierungs-Code
NAPCCU

www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW VOC EMISSIONS
12-2018
GOLD

THIRD-PARTY VERIFIED EPD
Institut Bauen und Umwelt e.V.

Hinweise:

- Fußbodenheizung: Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.