

wineo 600 stone zum Kleben



| Technisches Datenblatt

Beschreibung des Fußbodens				
Belagsart nach EN 649 / EN ISO 10582: Heterogene Kunststoff Planken (PVC) zum Kleben				
Einsatzmöglichkeiten				
wineo 600 wird empfohlen für den stark beanspruchten privaten und den normal beanspruchten gewerblichen Bereich sowie den mäßig beanspruchten Bereich der Leichtindustrie** (Klasse 23, 32, 41). Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.603-615 / Leistungserklärung DOP 0401001				
Technische Details		Aufbau		
Maße	609,6 x 304,8 mm		1	PU-Oberflächenversiegelung
Produktstärke	2 mm		2	Nutzschicht: Dicke 0,4 mm
Verpackung	Paket: 18 Fliesen / 3,34 m ² Palette: 72 Pakete / 240,48 m ²		3	Dekorfilm
Garantieleistung* Privater Bereich	20 Jahre		4	Grundschrift
			5	Gegenzug
Klassifizierungen				
		Prüfungsmethode Norm	Bewertung gemäß Norm	
	Nutzungsstufe 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 685 / EN ISO 10874	Wohnräume, Esszimmer, Küche, Eingangsflore, Korridore	
	Nutzungsstufe 32 Normal beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 685 / EN ISO 10874	Büro, Boutique, Café	
	Nutzungsstufe 41 Mäßig beanspruchter Bereich der Leichtindustrie**	EN 685 / EN ISO 10874	Feinmechanik-Werkstätten	
	Verschleißverhalten	EN 660-2	Gruppe T	
	Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1	
	Rutschhemmstufe	DIN 51130	R 9	
	Gleitwiderstand	EN 13893	μ ≥ 0,30 DS	
	Lichtechtheit	DIN EN ISO 105-B02	≥ 6	
	Resteindruck	DIN EN ISO 24343-1	~ 0,02 mm	
	Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	Typ W	
	Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit	DIN EN ISO 26987	beständig	
	Antistatische Eigenschaften	DIN EN 1815	≤ 2 kV	
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung - geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.	EN 12667	0,01 (m ² K)/W	
	Trittschallverbesserungsmaß	DIN EN ISO 16251-1	ca. 4 dB	
	Dimensionsstabilität	DIN EN ISO 23999	0,15 %	
	Verwertung		recyclingfähig	
	Umwelt/Entsorgung	<u>Private Entsorgung:</u> mit normalem Hausmüll möglich <u>Gewerbliche Entsorgung:</u>	Abfallschlüsselnummer AVV 170203	

* gemäß windmüller Garantiebedingungen unter www.wineo.de
 ** ausgenommen Fahrverkehr

Hinweise:
 - Reinigung und Pflege: Siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung
 - Technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products GmbH vorbehalten