

			Starclíc			Starloc	
			Office	Project	Stone	Home	Traffic
Size (mm)			1210 x 190	1210 x 190	605 x 304.8	914.4 x 152.4	914.4 x 152.4
Thickness (mm)			5	5	5	3.8	4.5
Wear layer (mm)			0.3	0.55	0.55	0.1	0.3
Coating			CB	CB	CB	–	CB
Surface			Barnside	IRE	HS	Barnside	Barnside
Bevelled Edge			no	yes	yes	no	no
 1 Box	Pieces		8	8	10	16	15
	m²		1.84	1.84	1.84	2.23	2.09
	kg		18.2	18.3	18.4	16.5	17.5
 1 Pallet	Boxes		40	40	42	40	40
	m²		73.57	73.57	77.45	89.19	83.61
	kg net		725	725	770	660	700
	kg gross		790	790	820	680	720
 1 20' Cont	Pallets		24	24	24	28	25
	m²		1765.63	1765.63	1858.79	2497.23	2090.32
Antislip category		DIN 51130	R9	R10	R10	R10	R10
Slip resistance class		EN 14041	DS	DS	DS	DS	DS
Residual indentation		EN 433	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Chemical resistance		EN 423	Good	Good	Good	Good	Good
Sound reduction		ISO 140-8	5 dB	5 dB	5 dB	2 dB	8 dB
Wear resistance		EN 660-2	Group T	Group T	Group T	Group T	Group T
Flammability		BS EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Formaldehyde			E1	E1	E1	E1	E1
Underfloor heating		EN 649	suitable for all standard warm-water heating systems				
Utilization Class			23/31	33/42	33/42	21	23/31
Warranty of the producer	Residential		25 years	25 years	25 years	25 years	25 years
	Light commercial		10 years	–	–	–	6 years
	Full commercial		–	5 years	5 years	–	–
All color illustrations may differ from genuine!							

			Starclie			Starloc	
			Office	Project	Stone	Home	Traffic
Format (mm)			1210 x 190	1210 x 190	605 x 304.8	914.4 x 152.4	914.4 x 152.4
Stärke (mm)			5	5	5	3.8	4.5
Nutzschicht (mm)			0.3	0.55	0.55	0.1	0.3
Vergütung			CB	CB	CB	–	CB
Struktur			Natur	Synchron	HS	Natur	Natur
Gefaste Kanten			nein	ja	ja	nein	nein
	1 Karton	Stück	8	8	10	16	15
		m²	1.84	1.84	1.84	2.23	2.09
		kg	18.2	18.3	18.4	16.5	17.5
	1 Palette	Kartons	40	40	42	40	40
		m²	73.57	73.57	77.45	89.19	83.61
		kg netto	725	725	770	660	700
		kg brutto	790	790	820	680	720
	1 20' Cont	Paletten	24	24	24	28	25
		m²	1765.63	1765.63	1858.79	2497.23	2090.32
Rutschhemmstufe			DIN 51130	R9	R10	R10	R10
Rutschfestigkeitsklasse			EN 14041	D5	D5	D5	D5
Resteindruck			EN 433	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Chemikalienbeständigkeit			EN 423	beständig	beständig	beständig	beständig
Trittschallreduktion			ISO 140-8	5 dB	5 dB	2 dB	8 dB
Verschleissverhalten			EN 660-2	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T
Brandverhalten			BS EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Formaldehyd				E1	E1	E1	E1
Fussbodenheizung			EN 649	geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fussbodenheizung			
Nutzungsklasse			23/31	33/42	33/42	21	23/31
Herstellergarantie			Wohnen	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre
			Gewerblich gering	10 Jahre	–	–	6 Jahre
			Gewerblich intensiv	–	5 Jahre	5 Jahre	–
Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen!							

			Starcllic			Starloc	
			Office	Project	Stone	Home	Traffic
Dimensions (mm)			1210 x 190	1210 x 190	605 x 304.8	914.4 x 152.4	914.4 x 152.4
Épaisseur (mm)			5	5	5	3.8	4.5
Couche d'usure (mm)			0.3	0.55	0.55	0.1	0.3
Couche de protection			CB	CB	CB	–	CB
Structure			naturel	synchrone	NS	naturel	naturel
Angles composés			non	oui	oui	non	non
	1 carton	pièces	8	8	10	16	15
		m²	1.84	1.84	1.84	2.23	2.09
		kg	18.2	18.3	18.4	16.5	17.5
	1 palette	cartons	40	40	42	40	40
		m²	73.57	73.57	77.45	89.19	83.61
		kg net	725	725	770	660	700
		kg brut	790	790	820	680	720
	1 container 20'	palettes	24	24	24	28	25
		m²	1765.63	1765.63	1858.79	2497.23	2090.32
Catégorie anti slip		DIN 51130	R9	R10	R10	R10	R10
Classe de résistance au glissement		EN 14041	DS	DS	DS	DS	DS
Indentation résiduelle		EN 433	accompli	accompli	accompli	accompli	accompli
Résistance chimique		EN 423	constant	constant	constant	constant	constant
Réduction sonore		ISO 140-8	5 dB	5 dB	5 dB	2 dB	8 dB
Comportement à l'usure		EN 660-2	groupe T	groupe T	groupe T	groupe T	groupe T
Comportement au feu		BS EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Formaldéhyde			E1	E1	E1	E1	E1
Chauffage par le sol		EN 649	Approprié pour chauffage par le sol				
Classe d'utilisation			23/31	33/42	33/42	21	23/31
Garantie du producteur	habitation		25 ans	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans
	industrie faible utilisation		10 ans	–	–	–	6 ans
	industrie utilisation intensive		–	5 ans	5 ans	–	–
Des différences de couleur entre les illustrations et les produits originaux sont possibles.							

Des différences de couleur entre les illustrations et les produits originaux sont possibles.



54512 - AVIGNON OAK NATURAL