


Technische Informationen

Spezifikationen		<i>Renoir</i>	<i>Van Gogh</i>	<i>Michelangelo</i>	<i>Monet</i>	<i>art select</i>	<i>Rubens</i>
 Stärke	2,5mm	3mm	2,5mm	3mm [2,5mm an der gefasteten Kante]	3mm [2,5mm an der gefasteten Kante]	2mm	
 Nutzschicht	0,55mm	0,55mm	0,55mm	0,7mm	0,7mm	0,3mm	
 Gefaste Kante	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	
 Standards	EN 649 EN 654						
 Feuerbeständigkeit	EN 13501-1 ISO 9239-1 ISO 11925-2						
 Rutschfestigkeit	EN 13893 DIN 51130 [R9 Klassifikation]	EN 13893 DIN 51130 [R9 Klassifikation]	EN 13893 DIN 51130 [R9 Klassifikation]	EN 13893 DIN 51130 [R9 Klassifikation]	EN 13893 DIN 51130 [R9 Klassifikation]	EN 13893 DIN 51130 [R9 Klassifikation]	
 Fleckenbeständigkeit	EN 423						
 Lichtbeständigkeit	ISO105-B06						
 Abreibungsgrad	EN 660-2						
 Dimensionale Stabilität	EN 434						
 Schallreduktion	EN ISO 140-8 EN ISO 717-2						
 Statisches Verhalten	EN 1815						
 Druckrückstände	EN 433						
 Rollenlaufstuhl im täglichen Gebrauch	EN 425						
 Wärmeleitfähigkeit	ISO 8302 0.0120m²	ISO 8302 0.0147m²	ISO 8302 0.0120m²	ISO 8302 0.0147m²	ISO 8302 0.0147m²	ISO 8302 0.0100m²	
	Für Fußbodenheizung geeignet						
 Kleber	Acryl HT [Hochwarmfest] PS [Haftkleber] Epoxy Kleber						
 Recycling	Geeignet						
Anzahl Boxen	3,34m² 3,30m² [16" Fliesen]	3,34m² [Fliesen] 3,25m² [Planken]	3,34m² 3,30m² [16" Fliesen]	3,34m² 3,30m² [16" Fliesen]	2,046m² [Fliesen] 3,34m² [Planken]	3,34m²	



Für mehr Informationen zu unseren Garantiebestimmungen kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

Designflooring International Limited

Crab Apple Way, Vale Park, Evesham, Worcestershire WR11 1GP UNITED KINGDOM

Anfragen Tel. +44 (0) 1386 820105

Gratistelefon. 00800 777 33 222 (D)

Fax. +44 (0) 1386 820132

Email. info@designflooring.com



www.designflooring.de