

Technisches Datenblatt

Vinyl Klebesheets



Abmessung

Länge	1216 mm
Breite	226 mm
Stärke	2,5 mm

Aufbau

Nutzschicht	0,55 mm
Fase	Micro V-Fase

Oberfläche

UV Versiegelung

Verbindung

Kleber

Herstellungsland

China

Verpackung

1 Paket = 12 Dielen	3,298 m ²
1 Palette = 48 Pakete = 132 Dielen	158,294 m ²

Eigenschaften

EU-Klassifizierung	EN ISO 10874	21, 22, 23, 31 and 32, 33, 42
Verschleiß	EN16511	T
Brandschutz	EN13501-1	B _{fl} -s1
Rutschfestigkeit	EN13893	DS
Resteindruck	EN433	bestanden
Lichtechtheit	ISO105B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN423	bestanden
Formaldehyd-Emission	EN717-1	E1
Stuhlrollen-Eignung	ISO4918:2016	25000R, Type W
Dimensionsstabilität	EN434	≤ 0,15%
Wärmedurchlasswert	EN12664	0,060 W/(mK)
Wärmedurchlasswiderstand	EN12664	0,042 m ² K/W

Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben

Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung

Stand: 2024; Änderungen vorbehalten