





















# Technische Spezifikationen Forbo Objekt Nadelvlies Akzent

Eigenschaften	Norm		Akzent
	EN 14041		0300227-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> - s1
Rutsicherheit	EN 13893		DS: ≥ 0,30
Begehspannung	ISO 6356		< 2 kV
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302		0,05 m <sup>2</sup> K/W
<b>Herstellungsart</b>	<b>EN 1470</b>		<b>Grobtiter Nadelvlies</b>
Polmaterial			80% PA / 20% PP
Rücken			100% Synthetisch(PES)
Poleinsatzgewicht			ca. 400 g/ m <sup>2</sup>
Gesamtdicke	ISO 1765		ca.5,0 mm
Gesamtgewicht	ISO 8543		ca. 1.000 g/m <sup>2</sup>
Brandverhalten	DIN 4102		B1
Beanspruchungsbereich	EN1470		Klasse 33
Strapazierwert	EN1470		Extrem robust /Klasse 4
Stuhlrolleneignung			Ja (Typ H)
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8		ca. 20 dB
Schallabsorbtion	EN ISO 354		α <sub>w</sub> =0,20 (H)
Elektrostatisches Verhalten	ISO 6356		≤ 2kV
Elektrischer Widerstand	ISO 10965		≤ 10 <sup>7</sup> Ohm
Lichtechtheit	ISO 105-B02		> 6
Wasserechtheit	ISO 105-E01		≥ 3-4
Reibechtheit nass	ISO 105-X12		≥ 3
Reibechtheit trocken	ISO 105-X12		≥ 3-4
Rollenlänge			ca. 30 lfm
Breite			200 cm
Sonderfarben			ab 800 m <sup>2</sup>
GUT-Nr.			24836
Fußbodenheizung			geeignet
REACH	Die aktuellen Anforderungen der REACH-Verordnung werden eingehalten.		

Stand: Juli 2013