PRODUKTINFORMATION · PRODUCT INFORMATION

CELLO

Herstellungsverfahren: **getuftet**
Manufacturing process: tufted

Konstruktion: **1/10“ Melange-Velours**
Construction: 1/10“ melange velours

Noppenzahl: **ca. 160.000/m²**
Knots/m²: appr. 160.000/m²

Polmaterial: **100% PA, Aqualon**
Pile material: 100% PA, Aqualon

Poleinsatzgewicht: **ca. 1.500 g/m²**
Pile weight: appr. 1.500 g/m²

Polhöhe: **ca. 9,0 mm**
Pile height: appr. 9,0 mm

Gesamtdicke: **ca. 11,0 mm**
Total thickness: appr. 11,0 mm

Gesamtgewicht: **ca. 2.400 g/m²**
Total weight: appr. 2.400 g/m²

Trägermaterial: **100% PES-Spinnvlies**
Primary backing: 100% non-woven polyester

Rückenausrüstung: **Textilrücken**
Backing: textile backing

Trittschalldämmung EN ISO 10140: **ca. 32 dB**
Improvement of sound impact acc. to EN ISO 10140: appr. 32 dB

Wärmedurchlaßwiderstand ISO 8302: **ca. 0,12 m² K/W**
Heat flux acc. to ISO 8302: appr. 0,12 m² K/W

Oberflächenwiderstand ISO/DIS 10965: **10^9 Ohm**
Surface Resistance acc. to ISO/DIS 10965: 10^9 Ohm

Durchgangswiderstand ISO/DIS 10965: **10^9 Ohm, ableitfähig verlegbar auf Anfrage**
Conductibility acc. to ISO/DIS 10965: 10^9 Ohm, conductive laying possible on request

Brennverhalten EN 13501-1: **cfl s1**
Inflammability acc. to EN 13501-1: cfl s1

EPD (Environmental Product Declaration): **EPD-VET-20180165-CBC1-DE**

Lichtechtheit ISO 105-B02: **≥ 5**
Fastness to light acc. to ISO 105-B02: ≥ 5

Wasserechtheit EN ISO 105-E01: **≥ 4**
Color fastness to water acc. to EN ISO 105-E01: ≥ 4

Reibechtheit EN ISO 105-X12: **≥ 4**
Rubbing fastness acc. to EN ISO 105-X12: ≥ 4

Lieferbreite: **ca. 400 cm**
Width: appr. 400 cm

Unter Beibehaltung von Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.

We reserve all rights for technical improvements.

- **Thermisch verwertbar**
- **Umweltschonend**
- **Schadstoffgeprüft**

- Environmental friendly
- Contaminent-tested
- Suitable for thermal disposal

Mitglied der

DGNB®
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V
German Sustainable Building Council

Zusatzeignung:
Additional characteristics,suitable for:

CE 13
Vetex Teppichbodenwerk GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 8-12
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Tuftingartikel PA mit Textilrücken
EN 1307
DOP: 1035 - 120605
Reaction to fire: Cfl-s1
Slip resistance: DS
EN 14041
1658-CPR-3216
Textile floor covering to be used within a building

Tufting TR

Ergebnis der Emissionsprüfung: TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM erfüllt
Damit werden auch die folgenden Emissionsgrenzwerte eingehalten:

✓	AgBB	✓	BREEAM Exemplary Level	✓	EU-Ecolabel
✓	A+	✓	Finnische M1-Klasifizierung	✓	Österreichisches Umweltzeichen UZ 56
✓	Belgische VOC-Verordnung	✓	GUT / PRODIS	✓	MVV TB Anhang 8,9 /ABG
✓	LEED v4 (outside North America)	✓	RAL-UZ 128 (Blauer Engel)		

TÜV PROFI CERT product
70 710 6152-1
www.proficert.com
emissionsgeprüft schadstoffgeprüft
PREMIUM

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 710 6152-1**
Auditbericht-Nr. 481416

Zertifikat gültig von 2018-11-07 bis **2021-08-14**
Erstzertifizierung 2018-11-07

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz128

Die Verlegeanleitung sowie die Pflege- und Reinigungsanleitung dieses Produktes sind Bestandteil der Produktspezifikation und vor der Verarbeitung bei uns anzufordern.
Bleibende Schattierungen bei Velboursteppichböden (Shading) können keine Gewährleistungsansprüche auslösen, weil diese Schattierungen die Gebrauchstüchtigkeit nicht beeinträchtigen und die Ursachen nicht material- oder konstruktionsbedingt sind.

Before working up this product, please demand the instruction of application and also the instructions of care and cleaning.
Shading found on velour carpets can not cause any guarantee claims, because these shades do not detract the use from the carpet and the occasions are not material or design conditioned.

INFLOOR
carpet made in Germany

INFLOOR-GIRLOON GmbH & Co. KG
www.infloor.de