



Hochwertige Teppichunterlage stoppt Teppiche auf allen **glatten** Böden (z. B. Fliesen, unbehandelte Steinböden, Laminat, unbehandelte Holzböden etc.).

Plain Premium carpet underlay avoids carpet and rugs from slipping on all **smooth** floorings (e.g. ceramic and untreated stone floorings, laminated and untreated wood floorings, etc.).

» **Sehr hohe Rutschfestigkeit**
Highly slip resistant

» **Hoher Gehkomfort**
Comfortable when walking on it

» **Hervorragende Trittschalldämmung**
Excellent impact sound insulation

» **Schützt den Teppich vor vorzeitigem Verschleiß**
Protects your carpet from premature wear

AK0075



10 Jahre Garantie
bei zweckentsprechender
Benutzung
10 years guarantee
if used according to our
specifications

ELASTIC 2,5	ELASTIC 2.5
Farbe, Struktur hellgrau, vollflächig	Colour, Texture light grey, plain
Rollenware Länge: 30 m Breite: 60 · 80 · 110 · 160 · 190 · 240 · 290 cm Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste.	Rolls Length: 30 m Width: 60 · 80 · 110 · 160 · 190 · 240 · 290 cm Made-to-order is possible.
Verkaufsfertige Unterlagen 60 x 120 cm · 130 x 190 cm · 190 x 240 cm · 240 x 290 cm · 290 x 390 cm 80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 190 x 290 cm · 240 x 340 cm	Pre-Cuts 60 x 120 cm · 130 x 190 cm · 190 x 240 cm · 240 x 290 cm · 290 x 390 cm 80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 190 x 290 cm · 240 x 340 cm
Bettumrandung 2 St. 60 x 130 cm 1 St. 60 x 330 cm	Borders 2 pcs 60 x 130 cm 1 pc 60 x 330 cm
Zusammensetzung PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste.	Structure PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam.
Stärke ca. 2,5 mm	Thickness approx. 2.5 mm
Trittschallschutz 19 db	Sound insulation 19 db
Wärmedurchlasswiderstand $1/\lambda = 0,05 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	Improved insulation $1/\lambda = 0.05 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Zertifikat  Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex® Standard 100 48359 OeTI	Certificate  Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 48359 OeTI
VERLEGEHINWEIS » Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten. » Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen. » Bei Nässe keine Haft- und keine Antirutschwirkung!	INSTRUCTION » If flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product. » Only suitable on floorings treated with solvent-free sealants. » No adhesion when wet!

