

AKO

TOPVLIES II · TOPFLEECE II



Hochwertige Teppichunterlage stoppt Teppiche auf allen **textilen** Böden und ist durch die Spezialbeschichtung auch für **glatte** Böden geeignet.

Premium underlay, avoids carpets and rugs from slipping on all **textile** floorings and is additionally suitable for all **hard** floorings due to a special coating on one side.

» **Erstklassiger Tritt- und Gehkomfort**
Comfortable underfoot

» **Trittschalldämmend**
Excellent impact sound insulation

AK0078

A. Kolckmann GmbH
Obere Schlosstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de





Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety

Für textile und glatte Böden
For textile and hard floorings

TOPVLIES II

TOPFLEECE II

<p>Farbe weiß</p>	<p>Colour white</p>
<p>Rollenware Länge: 30 m Breite: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste.</p>	<p>Rolls Length: 30 m Width: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm Made-to-order is possible.</p>
<p>Verkaufsfertige Unterlagen 60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 240 cm · 240 x 290 cm 80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 180 x 290 cm · 240 x 340 cm</p>	<p>Pre-Cuts 60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 240 cm · 240 x 290 cm 80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 180 x 290 cm · 240 x 340 cm</p>
<p>Zusammensetzung PES VLIES beidseitig beschichtet eine Seite „HAFTEND“ und eine Seite „ANTIRUTSCH“ mit einseitiger bedruckter PE-Abdeckfolie (auf haftender Seite).</p>	<p>Structure PES-Fleece coated on both sides. One side adhesive and one side anti-slip. Removable plastic film on the adhesive side.</p>
<p>Stärke ca. 3,0 mm</p>	<p>Thickness approx. 3.0 mm</p>
<p>Zertifikat</p>  <p>Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex® Standard 100 48359 OeTI</p>	<p>Certificate</p>  <p>Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 48359 OeTI</p>

VERLEGEHINWEIS

» Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten.



INSTRUCTION

» If flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product.



A. Kolckmann GmbH
Obere Schlosstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de

