




GLUEDOWN TECHNICAL DATASHEET



Dielen: 1250 x 178 mm – Paket: 15 Dielen (= 3,338 m²) – Palette: 56 Pakete (= 186,928 m²)
 Dielen XXL: 1950 x 216 mm – Paket: 9 Dielen (= 3,79 m²) – Palette: 48 Pakete (= 181,968 m²)
 Fliese: 650 x 650 mm – Paket: 9 Fliesen (= 3,803 m²) – Palette: 44 Pakete (= 167,332 m²)
 Fliese: 650 x 325 mm – Paket: 18 Fliesen (= 3,803 m²) – Palette: 44 Pakete (= 167,332 m²)

DE		GLUE 55
PRODUKT SPEZIFIKATIONEN		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,30 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	3,04 kg / m ²
Oberflächenbehandlung		PUR
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
TESTER GEBNISSE		
Fußbodenheizung	EN ISO 12524	Suitable max. 27°C (80° F)
Stuhlrollen	EN ISO 4918	Pass
Feuerbeständigkeit	EN ISO 13501-1	Bfl - s1
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	OK
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm
Schalldämmung: Trittschall	EN ISO 717-2 (Δ Lw)	6 dB
Reflektierter Trittschall	EPLF draft 021029-5 F1	** 16 sone (reduction of 79%)
Rutschfestigkeit	DIN 51130 EN ISO 13983	R11 Class DS
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	> 6
Antistatisch	EN ISO 1815	Yes
Garantie für Nutzung im Wohnbereich		Lifetime
Garantie für Nutzung im Gewerbebereich		10 years
U-Label		DIBt approval no. Z-156.603-1670



Made in Europe

GLUEDOWN



- 1 PU-Schutzlackschicht
- 2 Nutzschrift (0,55 mm)
- 3 Akustische Vinylüberschicht (mit Glasfaser)
- 4 Trägerschicht (mit Glasfaser)