



JKI 39+ Silent Design Unterlage 1,5 mm mit Anti-Rutsch Oberfläche

Für die schwimmende Verlegung von Vinyl- und Designböden mit Klick-System und einer Stärke von 3,5 mm - 6 mm




✓ Schützt den Nutzboden



Keine Beschädigung bei Unebenheiten
Gleicht Hohllagen aus und schützt die Klickverbindung bei Belastung



Kein Abzeichnen des Untergrundes
Verhindert das Abbilden von Fliesenfugen etc.




Kein Verrutschen der Dielen
Fester Bodenaufbau auch bei starker Belastung (Stuhlrollen etc.)


✓ Verbessert den Wohnkomfort



Bis zu 3 dB (A) Gehschalldämmung
Reduziert Gehschall im Raum und verbessert Klangempfinden



Bis zu 19 dB Trittschallminderung (ISO 10140)
Reduziert Trittschall zum darunter liegenden Raum



Stoßabsorbierender Bodenaufbau
Angeneheres Laufgefühl durch druckelastische Unterlage

Technische Daten

Artikelnummer	JKI 39+
Materialstärke	1,5 mm
Format / Inhalt	1,18 x 8,5 m / 10 m ²
Ausgleich punktueller Unebenheiten PC _v (ISO 868)	ca. 1 mm
Druckstabilität (EN 826)	> 400 kPa ≈ 40 t/m ²
Dynamische Beanspruchung DL (EN 13793)	> 100.000 Zyklen
Stuhlrollenbeanspruchung (DIN EN 425)	Typ W
Reibungskoeffizient μ_D (ISO 8295)	> 0,8
Trittschallminderung (ISO 10140)	bis zu 19 dB
Gehschalldämmung (ISO 10140)	bis zu 3 dB (A)
Wasseraufnahme (EN 12087)	< 1 %
Wärmedurchlasswiderstand (DIN 4108)	ca. 0,043 m ² K/W
Wärmeformbeständigkeit	< 70°C
Brandklasse (EN 13501-1)	E _{fl}

✓ Für Fußbodenheizung

✓ Für Feuchträume

✓ Bei hohen Belastungen

10 m²

Bitte beachten Sie, dass der Estrich bzw. Unterboden eben, sauber, trocken, zug- und druckfest ist und keine Stoffe wie Weichmacher, Lösungsmittel o. ä. enthält. Textile Bodenbeläge sind grundsätzlich vor der Verlegung zu entfernen. Die Verlegung auf keramischen Fliesen, Linoleum oder Holzböden ist eingeschränkt möglich, da es zu Abzeichnungen des Untergrundes kommen kann. Bitte beachten Sie hier unbedingt die Angaben des Bodenherstellers.

