

LOBA® KorkCare



Produktbeschreibung

Gebrauchsfertiges Acrylat-Dispensionspflegemittel. Schützt versiegelte Korkböden durch einen Pflegefilm vor feinen Kratzern und Gebrauchsspuren. Beugt einem frühzeitigen Verschleiß vor und erhöht aktiv die Lebensdauer. Wertet alte stumpfe Böden optisch auf und verleiht neuen Glanz.

Einsatzbereich

Zur Pflege bauseits lackierter Korkbeläge. Ausgezeichnete Haftungs- und Verlaufseigenschaften, auch auf UV-lackierten Elementen.

Eigenschaften

- Universelles Pflegemittel für alle lackierten Korkböden.
- Besonders gute Haftung auch auf kritischen Oberflächen wie z.B. Anti-Scratch UV Lacken.
- Verlängert die Lebensdauer der Beschichtung
- Bringt neuen Glanz auf strapazierte und verschlissene Böden

Technische Daten

Artikel-Nr.	10265	Materialverbrauch	ca. 3-4 Liter für 100m ² je Auftrag entspricht ca.30-40ml/m ²
Varianten	-	Auftragsgerät	LOBATOOL Wischwiesel
Gebindegröße	1l	Trockenzeiten	
Verpackung	Karton: 12 x 1l Palette: 480 x 1l	Begehbar	nach 1-2 Stunden
Lagerung und Transport	+5°C bis +25°C, 24 Monate lagerstabil, Gebindeaufdruck beachten, kein Gefahrgut nach ADR	Volle Belastbarkeit	nach 12 Stunden
GISCODE	GE 10	Verdünner	Nicht verdünnen. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.
		Inhaltsstoffe	(gem. EG-Empfehlung): Unter 5% anionische Tenside, Konservierungsmittel. Weitere Inhaltsstoffe: Polymerdispersionen, wasserlösliche Lösemittel
		pH-Wert	8,4

Vorbereitung:

Der Boden muss zunächst von Staub und Schmutz befreit werden. Lösen Schmutz und Staub vorab mit Staubsauger, Besen oder Mopp entfernen, anschließend die Oberfläche nebelfeucht mit LOBA® CleanFix oder Cleaner abwischen. Rückstände anderer Pflegemittel müssen vorab durch eine Grundreinigung mit LOBA® CareRemover entfernt werden. Hierzu bitte ebenfalls die Technischen Informationen der jeweiligen Produkte beachten.

Hinweise Fertiggork:

Aufgrund der Vielzahl der angebotenen Fertiggorkarten und Lackqualitäten in diesem Bereich empfehlen wir, auch die Pflegehinweise der Belagshersteller zu beachten. Kontaktieren Sie im Zweifel den Belagshersteller bzw. die LOBA-Anwendungstechnik. Alternativ hierzu kann die Eignung von KorkCare auch selbst auf Musterflächen getestet werden.

Verarbeitungshinweise:

Material gut aufschütteln. Auf den gereinigten, trockenen Boden KorkCare gleichmäßig mit dem LOBATOOL Wischwiesel auftragen (ca. 30-40 ml/m²), auf Großflächen kann alternativ ein Breitwischwischmopp oder ein anderes geeignetes Auftragsgerät verwendet werden. Abschnittsweise wird Material auf dem Boden vorgelegt und anschließend in einer gleichmäßigen Schicht aufgetragen. Ohne Druck arbeiten, wenn möglich das Auftragsgerät flach auf dem Boden lassen und nicht anheben. An einer Raumseite beginnen und dann von Wand zu Wand zur gegenüberliegenden Raumseite mit Ausgangstür hinarbeiten. Ein Raum sollte stets komplett eingepflegt werden. Den Boden auf keinen Fall während der Antrocknung nochmals bearbeiten, dies kann zu Streifenbildung führen. Vorsichtiges Begehen ist nach einer Trockenzeit von 1-2 Stunden möglich.

Grundreinigung:

KorkCare ist wieder entfernbar mit durch eine Grundreinigung mit LOBA® CareRemover, für Details siehe technische Information zum Produkt.

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von LOBACARE® Produkten sowie unsere aktuellen Pflegeanweisungen sind ebenfalls zu beachten