

Moduleo Primero 30

 Belagsart:.....
 Klassifizierung:.....

 Vinylbelag, heterogen
 Klasse 23-31
 gewerblich-mäßig


Gesamtstärke/Nutzschicht:

 2,0 mm/0,30 mm
 gefaste Kanten

Oberflächenvergütung:.....

PUR-Superguard®

Flächengewicht:.....

 ca. 3.271 g/m²

Brandverhalten:.....

Bfl-s1

Lichtechtheit:.....

≥ Stufe 6

Stuhlrolleneignung:.....

geeignet (Typ W)

Fußbodenheizung:.....

geeignet (max 27°C)

Wärmedurchlasswiderstand/

 0,01 m² K/W

Wärmeleitfähigkeit:.....

0,25 W (m • K)

Rutschhemmung:.....

R10

Trittschallverbesserung:....

ca. 4 dB

Verschleißverhalten:.....

Gruppe T

Resteindruck:.....

≤ 0,10 mm

Chemikalieneinwirkung:....

sehr gut

Lieferform:

(B x L x H)

Planken Format/VE.....

 163 x 988 x 2,25 mm/3,87 m²

Fliesen Format/VE.....

 329 x 659 x 2,25 mm/3,90 m²

Zusatzeignungen:.....



Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.