# ARTIGO SCREED

Rubber Flooring

Kautschuk-Bodenbelag
mit glatter Oberfläche
in Betonoptik
als Bahnen- und Fliesenware.

CE
Lapi Srl Notified Body
n° 0987
EN 14041
15
$C_{fl}$-s1 DS
EN 1817

PRO

23

3,0 mm

34

610 x 610 mm

43

1,9 x 10 m

ECO

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818

GREENGUARD GOLD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818

DER BLAUE ENGEL
weil emissionsarm
schützt UMWELT und GESUNDHEIT

| Technische Daten | Eigenschaften | Norm | Maßeinheit | Plansystem ARTIGO SCREED |
|---|---|---|---|---|
| | **Belagsart** | EN 1817 | | Kautschuk-Bodenbelag |
| | **Oberflächenvergütung** | | | PRO |
| | **Musterung** | | | gegossener Beton/Estrich |
| | **Farben** | | | 6 |
| | **Besondere Eigenschaften** | | | – |
| | **Flächengewicht** | EN 430<br>EN ISO 23997 | g / m² | 4900 |
| | **Klassifizierung** | EN 685<br>EN ISO 10874 | | 23, 34, 43 |
| | **Gesamtdicke** | EN 428<br>EN ISO 24346 | mm | 3,0 |
| | **Lieferform Rollen** | EN 426<br>EN ISO 24341 | m / m² | 1,9 m x 10,0 m / 19 m² |
| | **Lieferform Fliesen** | EN 427<br>EN ISO 24342 | mm / m² | 610 x 610 mm / 5,95 m² |
| | | | | **Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion** |
| | **Härte** | ISO 7619 | shore A | 88 |
| | **Resteindruck** | EN 433<br>EN ISO 24343-1 | mm | 0,08 |
| | **Abriebfestigkeit** | ISO 4649<br>Verf. A -5N | mm³ | 165 |
| | **Maßbeständigkeit** | EN 434<br>EN ISO 23999 | % | ± 0,30 |
| | **Biegsamkeit** | EN 435<br>EN ISO 24344<br>Verf. A (ø 20 mm) | | geeignet |
| | **Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht** | ISO 105-B02<br>Verf. 3 | Stufe | Blaumaßstab ≥ 6, geeignet<br>Graumaßstab ≥ 3, geeignet |
| | **Einwirkung glimmender Tabakwaren** | EN 1399 | Stufe | Verf. A (ausgedrückt) ≥ 4, geeignet<br>Verf. B (brennend) ≥ 3, geeignet |
| | **Brandklasse** | EN 13501-1 | | $C_{fl}$ - s1 |
| | **Rutschhemmung** | DIN 51130<br>EN 13893 | | R9<br>DS |
| | **Chemikalienbeständigkeit** | EN 423<br>EN ISO 26987 | | * |
| | **Toxizität der Brandgase** | DIN 53436<br>bei 350 °C | | nicht toxisch |
| | **Wärmedurchlasswiderstand** | EN 12667 | m² k/w | 0,02 |
| | **Elektrischer Durchgangswiderstand** | EN 1081<br>Verf. A | Ohm | > $10^{10}$ |
| | **Elektrostatisches Verhalten beim Begehen** | EN 1815 | kV | ≤ 2 antistatisch |
| | **Trittschallverbesserungsmaß** | ISO 140-8<br>EN ISO 10140-3 | dB | up to ≤ 10 |
| | **Stuhlrolleneignung** | EN 425<br>ISO 4918 | | ja, Typ W, EN 12 529 |
| | **Fußbodenheizung** | EN 1264-2 | | geeignet, max. 27 °C |
| | **Emissionstest nach AgBB Schema** | | | sehr emissionsarm |

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei speziellen Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

**Artigo S.p.a. – Mondo Group**
Basiglio (Mi) -
Italy

Verkauf Deutschland
**objectflor Art und Design Belags GmbH** · Wankelstraße 50 · 50996 Köln · Telefon +49 (0) 2236 966 33-0
Fax +49 (0) 2236 966 33-99 · info@objectflor.de · www.objectflor.de

04 / 2016

Ein Unternehmen der James Halstead FLOORING