

# Technische Daten für Profilor Wohnbau Objekt-Vinyl/Rigid SPC Design Boden 5,0 mm

<b>Produkt</b> product	<b>SPC Design Boden Unilin Click 5,0 mm</b> SPC Design Vinyl Unilin Clic 5,0 mm <b>Holzdekor</b> wood decor
<b>Format</b> dimension	<b>175 x 1210 mm</b>
<b>Stärke</b> thickness	<b>5,0 mm</b>
<b>Nutzschicht</b> top layer	<b>0,50 mm</b>
<b>Paketinhalt</b> sqm per box	<b>2,117 m<sup>2</sup></b>
<b>Anzahl pro Paket</b> number per box	<b>10 pcs</b>
<b>Menge pro Palette</b> amount per pallet	<b>127,05 m<sup>2</sup></b>
<b>Lichtechtheit</b> colour fast	<b>≥ 6 nach EN ISO 105-B02</b> ≥ 6 according EN ISO 105-B02
<b>CE - Nummer</b> ce - code	<b>EN 14041</b>
<b>Kanten</b> edging	<b>gefast</b> bevel
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b> weight per sqm	<b>8,28 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Gewicht pro Paket</b> weight per box	<b>17 kg</b>
<b>Rutschfestigkeit</b> slip resistance	<b>DIN 51130</b> DIN 51130
<b>Belagsart nach EN 649</b> kind of flooring according to EN 649	<b>Heterogene Polyvinylchlorid-Bodenbeläge</b> Heterogenous polyvinyl chloride floor coverings
<b>Dimensionsstabilität</b> dimensional stability	<b>nach ASTM F2199 ≤ 0,25%</b> according ASTM F2199 ≤ 0,25%
<b>Resteindruck nach EN ISO 24343-1</b> residual indentation according EN ISO 24343-1	<b>ASTM F1914, 0,05 - 0,18 mm</b>
<b>Trittschallverbesserung nach EN 140-8</b> impact sound improvement according EN 140-8	<b>18 db durch 1,0 mm Trittschallkaschierung</b> 18 db by 1,0 mm impact sound insulation
<b>Verschleißverhalten</b> wearing quality	<b>Gruppe T nach EN 660-2</b> group T according EN 660-2
<b>Verbindung</b> connection	<b>UNILIN-CLIC-Verbindung</b> Unilin click
<b>Brandverhalten nach EN 13501-1</b> fire class according EN 13501-1	<b>Bfl-s1</b>
<b>Stuhlrollenbeanspruchung nach EN 425</b> castor chair test according to EN 425	<b>Type W</b>
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> thermal resistance	<b>0,039 (m<sup>2</sup>.K)/W</b>
<b>Reines Vinyl</b> pure vinyl	<b>100%</b>
<b>Recyclingmaterial</b> recycled material	<b>Nein</b> No
<b>Anzahl der Lagen</b> number of layers	<b>5</b>
<b>Trägermaterial</b> base plate	<b>Steinmehl</b> stone powder
<b>Weichmacherart</b> softener	<b>DOTP (phthalatfrei)</b> (phthalatfree)
<b>Beanspruchungsklasse</b> grade level	<b>31/33</b>

# Profilor

BODENBELAG